

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРЕСТИЖ 4

СТАНДАРТ 4

для МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-115 . . .	6
для МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА ЭМАЛЬ МАТОВАЯ ПФ-115 . . .	6
для ПОЛА ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-266	6
БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ	
для ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА	7
БЫСТРОСОХНУЩАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ	
для ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА	7
ЭКОНОМИЧНАЯ ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-1217 ВЭ	7
для РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ . . .	8
МАСЛЯНАЯ КРАСКА МА-15	8
ЖЕЛЕЗНЫЙ СУРИК КРАСКА ГЛЯНЦЕВАЯ МА-15	8
СЕРЕБРЯНКА КРАСКА МА-15	9
3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ	9
ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГФ-021. . .	9
СМЫВКА-ГЕЛЬ для УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ КРАСКИ . . .	10
КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	10
СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	10
УАЙТ-СПИРИТ НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	11
ОЛИФА ОКСОЛЬ ПВ	11
ЖИДКОСТЬ для РОЗЖИГА	11
ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	12
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ	12
КЛЕЙ-ДЕКОР ПОЛИМЕРНЫЙ	12
МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА	13
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА	13
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА	13

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 14

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ .	16
АКВАШИТ ГРУНТ ВЛАГОИЗОЛЯТОР	16
БЕТОН-КОНТАКТ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ	17
ГРУНТ УКРЫВАЮЩИЙ БЕЛЫЙ	17
ФАСАДНАЯ ШПАТЛЁВКА	18
ЛАТЕКСНАЯ ШПАТЛЁВКА	18
ПО ГИПСОКАРТОНУ ШПАТЛЁВКА	18
МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ШПАТЛЁВКА	19
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЁВКА	19
КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	20
ФАСАДНАЯ КРАСКА	20
ФАСАДНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА	21
ПО КИРПИЧУ КРАСКА	21
РЕЗИНОВАЯ КРАСКА	22
для БАССЕЙНОВ КРАСКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ . .	22
КРОВЕЛЬНАЯ КРАСКА	23
МОЮЩАЯСЯ КРАСКА	23
ВЛАГОСТОЙКАЯ КРАСКА	24
для СТЕН И ПОТОЛКА КРАСКА	24
для ПОТОЛКА КРАСКА	24
КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ФАСАДНАЯ БАЗА «А»/ БАЗА «С» . .	25
КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ БАЗА «А»/ БАЗА «С» .	25

для ДЕРЕВА 26

для ПОЛА И ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬ	28
БИОТОНЕР СОСТАВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ . . .	28
АКВАТОНЕР СОСТАВ ДЕКОРАТИВНЫЙ	28
ЛАЗУРЬ ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ	29
ЛАК БЫСТРОСОХНУЩИЙ АКРИЛАТЕКС	29
ЯХТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ	29
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ	30
ВОСК КАРНАУБСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ	30
ТЕРРАСНОЕ МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	30
для БАНЬ И САУН ЛАК	31
для БАНЬ И САУН МАСЛО	31
для ДЕРЕВА ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ	31
ОГНЕ-БИОЩИТ СОСТАВ ББ-11	32
ОГНЕ-БИОЩИТ СОСТАВ ББ-11 С ИНДИКАТОРОМ . . .	32
АНТИЖУК СОСТАВ ФБС-255	33
АНТИПЛЕСЕНЬ СОСТАВ БИОЗАЩИТНЫЙ	33

СПЕЦСЕРИЯ 34

МОЛОТКОВАЯ ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ	36
ПАТИНА ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ	36
ТЕРМОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ ДО 900°С	36

FERRUM для РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ	37
для ПОЛА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ	37
ЭМАЛЬ для БЕТОННЫХ ПОЛОВ УКРЕПЛЯЮЩАЯ . . .	37
GRAFIT КУЗНЕЧНАЯ КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ	38
PLIOLITE КРАСКА ФАСАДНАЯ	38
ГРУНТ для БЕТОННЫХ ПОЛОВ	38
ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ ГРУНТ для МЕТАЛЛА	39
БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ 15 МИНУТ	39
3 В 1 БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ	40
ЛАК ПО КАМНЮ ДЕКОРАТИВНЫЙ	40
МОКРЫЙ КАМЕНЬ ГРУНТ-ПРОПИТКА	41
ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ГРУНТ-ПРОПИТКА	41

АЭРОЗОЛИ 42

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ	44
ГРУНТ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ	44
ГРУНТ для ПЛАСТИКА	44
3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ	45
ЭМАЛЬ RAL СТАНДАРТ	45
ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ	45
ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ	46
ЭМАЛЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	46
ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ	46
ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ	47
ЭМАЛЬ ЖЕМЧУГ	47
ЭМАЛЬ ГЛИТТЕР	47
ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ	48
ЭМАЛЬ для ВАНН И КЕРАМИКИ	48
ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ	48
ЭМАЛЬ для БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ	49
ЛЯХ ЯХТНЫЙ	49
КЛЕЙ ЭКСПРЕСС	49

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 50

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ КРОУЩИЙ	52
ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ	52
ФАКТУРНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ	52
КОРОЕД ШТУКАТУРКА	53
МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА	53
DECO SILVER ШТУКАТУРКА	54
МОКРЫЙ ШЁЛК ШТУКАТУРКА	54
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА	55
РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА	55
БАРЕЛЬЕФ ШТУКАТУРКА	56
АРТ-БЕТОН ШТУКАТУРКА	56
ВОСКОВОЙ СОСТАВ	57
КРАКЕЛЮР ЛАК	57

КАЗАЧКА 58

ПФ-115 ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ	60
ПФ-266 ЭМАЛЬ для ПОЛА	60
МА-15 КРАСКА МАСЛЯНАЯ	60
для РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ	61
3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ	61
ГФ-021 ГРУНТОВКА	61
ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ	62
для ПОТОЛКА КРАСКА АКРИЛОВАЯ	62
для СТЕН И ПОТОЛКА КРАСКА АКРИЛОВАЯ	62
МОЮЩАЯСЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ	63
ФАСАДНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ	63

FORMULA Q8 64

ЭМАЛЬ ПФ-115 АЛКИДНАЯ	66
ЭМАЛЬ ПФ-266 для ПОЛА АЛКИДНАЯ	66
ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ	66
ГРУНТОВКА ГФ-021 АЛКИДНАЯ	67
ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ	67
ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ АКРИЛОВАЯ	67
ШПАТЛЁВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ	68
КРАСКА для ПОТОЛКОВ АКРИЛОВАЯ	68
КРАСКА для СТЕН И ПОТОЛКА АКРИЛОВАЯ	68
КРАСКА МОЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ	70
КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ	70
КРАСКА ПО КИРПИЧУ АКРИЛОВАЯ	70

СПРЕЙ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ	71
--	----

СТАНДАРТ

Классические защитно-декоративные материалы, используемые для небольшого или периодического ремонта. Серия включает все необходимые средства для каждого этапа работ: восстановление, подготовка, грунтование, покраска. Комплексное применение материалов позволяет увеличить срок службы различных поверхностей.





- ЭМАЛЬ
- КРАСКА
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ
- ГРУНТ

- СМЫВКА-ГЕЛЬ
- РАСТВОРИТЕЛЬ
- КЛЕЙ
- ГЕРМЕТИК



- **ПОВЫШЕННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ**
 - **АЛКИДНАЯ**
- ГОСТ 6465-76

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-115

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Образует однородное высокоглянцевое атмосферостойкое покрытие, обладающее защитными и декоративными свойствами. Устойчиво к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается.

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,4; 0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, оранжевая, лимонная, красная, розовая, светло-розовая, зелёная, ярко-зелёная, парижская зелень, зелёное яблоко, салатная, синяя, голубая, светло-голубая, ультрамарин, морская волна, бирюзовая, сиреневая, фиолетовая, светло-фиолетовая, вишнёвая, шоколадная, красно-коричневая, жёлто-коричневая, бежевая, кремовая, слоновая кость, фисташковая, хаки, серая, чёрная, защитная, коричневая



- **СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ**
 - **ПОВЫШЕННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ**
 - **АЛКИДНАЯ**
- ТУ 2312-021-88753220-2006

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА ЭМАЛЬ МАТОВАЯ ПФ-115

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Образует однородное матовое атмосферостойкое покрытие, обладающее защитными и декоративными свойствами. Устойчиво к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Скрывает мелкие дефекты поверхности. Легко наносится, хорошо растекается.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,4; 0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТ: белая



- **ИЗНОСОСТОЙКАЯ**
 - **УДАРОПРОЧНАЯ**
 - **АЛКИДНАЯ**
- ТУ 2312-001-88753220-2011

ДЛЯ ПОЛА ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-266

Окрашивание деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. Для работ внутри помещения. Содержит добавки, повышающие твёрдость и блеск покрытия. Повышенная стойкость к истиранию, ударопрочность и эластичность при микроизломах. Удобна в работе и проста в нанесении. Образует однородное глянцевое защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью, воздействию растворов моющих средств.

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Дерево, ДСП, ДВП
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,4; 0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: красно-коричневая, жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех



- С АРОМАТОМ ЯБЛОКА
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- АКРИЛОВАЯ

ТУ 2316-025-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-070

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Легкий аромат зеленого яблока
Время высыхания	1 час
Расход	100-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 30

ЦВЕТА: белая, вишневая, желтая, зеленая, красная, ярко-зеленая, бежевая, бирюзовая, голубая, зеленое яблоко, серая, черная, шоколадная



- С АРОМАТОМ ЯБЛОКА
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- АКРИЛОВАЯ

ТУ 2316-025-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-084

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	100-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9

ЦВЕТА: белая, вишневая, желтая, зеленая, красная, ярко-зеленая, бежевая, бирюзовая, голубая, зеленое яблоко, серая, черная, шоколадная



- ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- АЛКИДНАЯ

ТУ 2312-010-88753220-2005

Код: 01-006

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 5 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, желтая, красная, зеленая, салатная, синяя, голубая, светло-голубая, бирюзовая, кремовая, серая, черная



- НЕ ЖЕЛТЕЕТ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ЛЕГКО МОЕТСЯ
- АЛКИДНАЯ

ТУ 2312-019-88753220-2006

ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ

Окрашивание радиаторов отопления, труб и металлических конструкций, подверженных воздействию температур до +80°C. Для работ снаружи и внутри помещения. Сохраняет белизну и блеск при нагревании. Термостойкая. Атмосферостойкая. После высыхания образует долговечное защитно-декоративное однородное глянцевое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Колеруется в пастельные тона колеровочными пастами, совместимыми с алкидными эмалями.

Код: 01-007

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	12 часов
Расход	80-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТ: белая



- ГЛЯНЦЕВАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ГОСТ 10503-71

МАСЛЯНАЯ КРАСКА МА-15

Окрашивание металлических и деревянных изделий. Для работ снаружи и внутри помещения. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью, истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

Код: 01-002

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 4 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, красная, зелёная, синяя, голубая, бирюзовая, серая, чёрная



- АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ГОСТ 10503-71

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУРИК КРАСКА ГЛЯНЦЕВАЯ МА-15

Окрашивание металлических поверхностей. Подходит для нанесения на минеральные и деревянные основания. Для работ снаружи и внутри помещения. Защищает от появления и развития коррозионных процессов. Высокая светостойкость и укрывистость. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

Код: 01-103

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл. Подходит для деревянных и минеральных оснований
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 5 лет, в зависимости от условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТ: железный сурик



- АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- НА ОСНОВЕ АЛЮМИНОВОЙ ПУДРЫ

ГОСТ 10503-71

СЕРЕБРЯНКА КРАСКА МА-15

Окрашивание металлических поверхностей, подвергающихся нагреванию до +100°C, а также минеральных и деревянных оснований: радиаторы отопления, отопительные трубы, нагревательные элементы, металлические ограждения, гаражи, кованые решётки, столярные изделия. Для работ снаружи и внутри помещения. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное атмосферостойкое антикоррозионное серебристое покрытие. Защитная и декоративная. Стойкая к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

Код: 01-102

Поверхность	Металл, дерево и минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	80-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 6 лет, в зависимости от условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,3; 0,8; 1,7; 5; 8; 18; 45

ЦВЕТ: серебрянка



- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
- АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

ТУ 2312-015-88753220-2006

3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Объединяет свойства 3 продуктов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Экономит время и средства. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое полуглянцевое атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств и хлористого натрия. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60°C.

Код: 01-020

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Металл
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	6 часов
Расход	110-170 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 5 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 5; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, голубая, синяя, серая, чёрная, коричневая, красно-коричневая, вишнёвая, шоколадная



- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
- АЛКИДНАЯ ОСНОВА

ТУ 2312-004-88753220-2011

ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГФ-021

Предварительное грунтование металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями, красками. Для работ снаружи и внутри помещения. Останавливает развитие коррозионных процессов металлических оснований. Увеличивает адгезию лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности и предотвращает отслоение. Уменьшает расход краски. После высыхания образует однородное антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается.

Код: 01-005

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	80-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 6,0; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белый, красно-коричневый, серый



- НЕ СТЕКАЕТ С ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ГЕЛЕОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА
- НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА

ТУ 2388-053-88753220-2010

СМЫВКА-ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ КРАСКИ

Разрушение и удаление старых лакокрасочных покрытий перед повторным окрашиванием. Для работ снаружи и внутри помещения. Эффективна. Универсальна. Малотоксична. За счёт гелеобразной структуры не стекает с вертикальных поверхностей. Легко наносится, не вызывает коррозии металла.

Код: 01-090

Поверхность	Дерево, кирпич, бетон, гипс, пенопласт и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время разрыхления	5-15 минут, в зависимости от типа, количества слоёв, срока эксплуатации удаляемого лакокрасочного покрытия
Расход	100 - 150 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,8

КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Разбавление эмалей, красок и лаков на органической основе, в том числе и до рабочей вязкости; очистка инструмента, обезжиривание поверхностей перед окрашиванием. Рекомендуется в качестве растворителя для молотковых эмалей.

Код: 01-093

Запах	Присутствует
Срок годности	36 месяцев
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,5; 0,9; 5

- ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
- ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
- РАЗБАВЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСТ 9410-78



СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Разбавление алкидных, алкидно-уретановых, масляных лакокрасочных материалов, в том числе и до рабочей вязкости, а также очистка инструмента после работы. Может использоваться для других типов эмалей и лаков после проверки на совместимость.

Код: 01-094

Запах	Присутствует
Срок годности	36 месяцев
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,5

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
- ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
- ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГОСТ 10214-78





УАЙТ-СПИРИТ НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Растворение лаков и эмалей, грунтовок, шпатлёвок, олифы и битума. Очистка инструмента и обезжиривание поверхностей. Разбавление и смывка автомобильных консервантов и битумных пятен. Растворение лакокрасочных материалов, в том числе и до рабочей вязкости после проверки на совместимость. Универсальный растворитель при работах по ремонту помещений.

Код: 01-095

Запах	Присутствует
Срок годности	36 месяцев
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, л	0,5; 5

- **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ**
- **ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ**
- **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

ГОСТ 3134-78



ОЛИФА ОКСОЛЬ ПВ

Разведение масляных густотёртых красок, пропитка (олифовка) деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской масляными красками (кроме окраски пола). Для работ внутри помещения.

Код: 01-091

Поверхность	Деревянные и минеральные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Время высыхания	24 часа (полное высыхание 24 часа)
Расход	90-150 г/м²
Запах	Присутствует
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, л	0,5; 0,9; 3; 5; 10

- **55% РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА**
- **СНИЖЕНИЕ РАСХОДА КРАСКИ**
- **ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

ГОСТ 190-78



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА

Для розжига древесного угля, дров, поленьев, топливных брикетов в каминах, мангалах, печах, кострах. Эффективна для разведения огня в дождливую и ветренную погоду. Обеспечивает высокую температуру огня. Парафиновая. Не коптит. Не меняет вкус приготовленных блюд. Незаменима для сырых дров. Не вспыхивает, разгорается медленным спокойным пламенем. Поддерживает длительное горение.

Код: 01-096

Запах	Присутствует
Срок годности	60 месяцев
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, л	0,5; 0,9

- **РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ**
- **ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ**
- **НЕ КОПИТ**

СТО 88753220-026-2018



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ

Герметизация стёкол и стеклопакетов, плитки керамической, сантехнического и кухонного оборудования, других поверхностей строительных конструкций, автомобилей. Для профессионального применения. Высокая адгезия. Широкий перечень скрепляемых материалов. Возможна последующая окраска. Тиксотропный. Содержит биоциды. Не уменьшается в объёме при высыхании. Быстросохнущий. Экологичный, без запаха и растворителей. Для работ снаружи и внутри помещения.

Код: 01-040

Поверхность	Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон, пластик, плитка.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	100-300 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °C)
Фасовка, мл	300

- **УСТОЙЧИВ К СДВИГАМ**
- **ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ**
- **ЗАПОЛНЯЕТ ТРЕЩИНЫ ДО 2 ММ**

ТУ 2384-022-88753220-2007



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ

Быстрый и прочный монтаж декоративных и отделочных материалов из дерева, ДСП, МДФ, OSB, фанеры, пробки, гипса, керамики, пластика, полистирола, пенополиуретана, пенопласта, природного и искусственного камня к базовым строительным основаниям: бетону, газобетону, гипсокартону, дереву, кирпичу, керамической плитке, цементным основаниям и большинству окрашенных поверхностей. Высокая клеящая способность. Быстрая фиксация. Высокоэластичный и водостойкий. При нанесении не стекает с вертикальной поверхности. Без запаха и растворителей. Для работ снаружи и внутри помещения.

Код: 01-043

Поверхность	Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон, керамическая плитка, сантехника, металл, пластик, пенополистирол, ПВХ и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	150-300 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °C)
Фасовка, мл	300

- **БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ**
- **НЕ ПОВРЕЖДАЕТ СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ**
- **КОРРЕКТИРОВКА МЕСТА СКЛЕЙКИ 15 МИНУТ**
- **ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ ОТ -20 ДО +60 °C**

ТУ 5772-044-88753220-2009



КЛЕЙ-ДЕКОР ПОЛИМЕРНЫЙ

Приклеивание пенопластовых, пенополистирольных, полиуретановых деталей отделки интерьера, паркета, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани. Используется для склеивания материалов между собой, а также для приклеивания к оштукатуренным, бетонным, гипсовым, кирпичным поверхностям. Идеальная фиксация декоративных элементов. Водостойкий и эластичный. Быстрое схватывание. Бесцветный клеевой шов. Для работ снаружи и внутри помещения.

Код: 01-044

Поверхность	Полиуретановые детали отделки интерьера, паркет, дерево, пробка, ковровые покрытия, искусственная кожа, бумага, ткань
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Время высыхания	30 минут
Расход	50-100 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, л	0,2; 0,5; 1,0

- **НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**
- **БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ**
- **ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ**
- **ВОДОСТОЙКИЙ, МОРОЗОСТОЙКИЙ**

ТУ 2385-040-88753220-2008

МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Склеивание древесины и её производных, например паркета (штучного, щитового, ламинированного), декоративного бумажно-слоистого пластика и шпона с ДВП, ДСП, МДФ, кромок корпусной мебели. Незаменим при сборке и ремонте столярных и мебельных деталей. Для высоких нагрузок. Прозрачный после высыхания. Твердоэластичный клеевой шов. Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Легко наносится. Для работ снаружи и внутри помещения.



Код: 01-146

Поверхность	Дерево, бумага, картон, кожа, обои, ткань, линолеум
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Отсутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	200-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °C)
Фасовка, кг	0,9; 3; 10

- **ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК**
- **ДЛЯ СБОРКИ И РЕМОНТА СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ**
- **ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ**

ТУ 2242-042-88753220-2009

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Предназначен для добавления к цементному и другим строительным растворам, грунтования поверхностей. Применяется в качестве модификатора, для улучшения свойств сухих смесей, штукатурных, шпатлёвочных составов. Пластифицирует и усиливает клеящие и адгезионные свойства строительных смесей. Укрепляет, снижает вероятность образования трещин. Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Не использовать для приклеивания линолеума. Для работ снаружи и внутри помещения.



Код: 01-145

Поверхность	Различные минеральные основания (при использовании в качестве грунтовки)
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Отсутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	200-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °C)
Фасовка, кг	0,9; 3; 10

- **КЛЕЙ-ПЛАСТИФИКАТОР**
- **УСИЛИВАЕТ КЛЕЯЩИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ**
- **УКРЕПЛЯЕТ И УМЕНЬШАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН**

ТУ 2242-042-88753220-2009

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Склеивание бумаги, картона, фотографий, кожи, обоев, хлопчатобумажной ткани, линолеума (на тканевой и войлочной основах) и текстильных ковровых покрытий. Надёжная фиксация. Прозрачный клеевой шов. Высокая клеящая способность. Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Легко наносится. Для работ снаружи и внутри помещения.



Код: 01-047

Поверхность	Бумага, картон, фотографии, кожа, обои, хлопчатобумажная ткань, линолеум, текстильные ковровые покрытия
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Отсутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	200-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий (до -25 °C)
Фасовка, кг	0,1; 0,5; 0,9; 3; 10

- **НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**
- **ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КАРТОНА, ДЕРЕВА, ТКАНИ, КОВРОЛИНА, ЛИНОЛЕУМА**
- **ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ**

ТУ 2242-042-88753220-2009

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Технология производства материалов базируется на комплексе передового оборудования и инновационных компонентах. По области применения серия делится на две группы — для наружных и внутренних работ. Для Вашего удобства продукция маркирована значками: «Comfort-tech» — гарантирует комфортный микроклимат и безопасное использование внутри помещения, «Protect-tech» — гарантирует надёжность покрытия и долговременную защиту от факторов внешней среды. Современные экологичные материалы на водно-дисперсионной основе позволяют провести полный цикл работ — от подготовки поверхности до её покраски.





- ГРУНТ
- ШПАТЛЁВКА

- КОЛЕР
- КРАСКА



- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ
- УКРЕПЛЯЕТ, ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ПОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

ТУ 2316-002-88753220-2011

Protect Tech

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и внутри помещения. Не требует разбавления. Укрепляет, выравнивает впитывающую способность, повышает сцепление между основанием и последующими слоями краски. Обладает антисептическими свойствами. Уменьшает расход финишных материалов и увеличивает срок службы покрытия. При высыхании образует бесцветную паропроницаемую плёнку. Легко наносится.

Код: 01-057

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	80-150 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	1; 5; 10

ЦВЕТ: бесцветный



- КОНЦЕНТРАТ 1:10
- ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ
- УКРЕПЛЯЕТ И УМЕНЬШАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ТУ 2316-026-88753220-2008

Protect Tech

АКВАЩИТ ГРУНТ ВЛАГОИЗОЛЯТОР

Пропитка, влагоизоляция и укрепление минеральных и бумажных поверхностей, чувствительных к влаге. Дополнительная защитная обработка стен, потолков и других конструкций жилых и производственных помещений перед нанесением декоративных покрытий. Для работ снаружи и внутри помещения. Экологически чистая акриловая концентрированная грунтовка розового цвета. При высыхании плёнка становится бесцветной. Создаёт барьер для воды и влаги. Паропроницаемая. Глубоко проникает, защищает и увеличивает прочность минеральных оснований. Уменьшает пористость и выравнивает впитывающую способность поверхности. Содержит комплекс антибактериальных и антисептических добавок. Увеличивает адгезию и уменьшает расход последующего декоративного покрытия. Перед использованием разбавить водой в пропорциях, указанных на этикетке и в техническом описании.

Код: 01-051

Поверхность	Различные минеральные основания, бумага
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	70-130 г/м ² , с учетом рекомендованного разбавления
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	1; 5



БЕТОН-КОНТАКТ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

Предварительное грунтование плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, укладкой керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий. Образует шероховатую поверхность. Усиливает межслойную адгезию. Обеспечивает сцепление гладких оснований со штукатурными смесями. Содержит розовый индикатор нанесения, исчезающий при высыхании. Глубоко проникает, обеспыливает, укрепляет.

- В СОСТАВЕ МРАМОРНАЯ КРОШКА
- ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ПОД ШТУКАТУРКУ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
- СОДЕРЖИТ ИНДИКАТОР НАНЕСЕНИЯ

СТО 88753220-006-2011



Код: 01-059

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	200-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	6; 12

ЦВЕТ: бесцветный



УКРЫВАЮЩИЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ АКРИЛОВЫЙ

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и внутри помещения. После высыхания образует ровную матовую белую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, образует «дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, уменьшает расход клея и краски. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов.

- ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ МАТОВУЮ БЕЛУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ И КЛЕЯ
- ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА

СТО 88753220-031-2020



Код: 01-115

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	30 мин
Расход	100-150 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	6; 12

ЦВЕТ: белый



- НЕ ТРЕСКАЕТСЯ ПРИ ВЫСЫХАНИИ
- ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ

ТУ 2316-034-88753220-2008

Protect Tech

ФАСАДНАЯ ШПАТЛЁВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Выравнивание бетонных, оштукатуренных и прочих поверхностей фасадов зданий и строительных конструкций. Допускается применение внутри помещений для заполнения швов, трещин, неровностей стен, в том числе в помещениях с повышенной влажностью; под покраску или оклейку обоями. Для минеральных поверхностей различных типов. Высокая адгезия, паропроницаемость и атмосферостойкость. Влагостойкое и морозостойкое покрытие. Легко наносится и шлифуется. Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин. Повышенная прочность.

Код: 01:63

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных работ (допускается для внутренних)
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	4 часа
Расход	150-350 г/м²
Размер зерна	Крупнодисперсная
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ: белая



- ПОДГОТОВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ К ПОКРАСКЕ
- ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
- ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 1 ММ

ТУ 5772-006-88753220-2011

Protect Tech

ЛАТЕКСНАЯ ШПАТЛЁВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Исправление мелких дефектов бетонных, оштукатуренных и прочих поверхностей фасадов зданий и строительных конструкций перед последующей окраской. Допускается применение внутри помещений для заполнения швов, трещин, неровностей стен, в том числе в помещениях с повышенной влажностью; под покраску или оклейку обоями. Универсальная, подходит для различных типов поверхностей: деревянные, оштукатуренные, бетонные, древесноволокнистые и гипсокартонные плиты. Тонкослойная. Влагостойкая. Повышенная гладкость. Легко наносится и шлифуется. Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин. Высокая адгезия и эластичность.

Код: 01:64

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных работ (допускается для внутренних)
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	4 часа
Расход	150-350 г/м²
Размер зерна	Среднедисперсная
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ: белая



- РОВНАЯ ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ЭЛАСТИЧНАЯ
- ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 3 ММ

ТУ 2316-034-88753220-2008

Comfort Tech

ПО ГИПСОКАРТОНУ ШПАТЛЁВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Специальная шпатлёвка для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, панелей на их основе, деталей крепежа и установки защитных металлических уголков, а так же для заполнения небольших углублений, трещин, дефектов стен и потолков под окраску или оклейку обоями. Для работ внутри помещения. Возможно применение в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для любых минеральных поверхностей: гипсокартон, штукатурка, кирпич, бетон, гипс. Легко наносится и шлифуется. Обладает высокой адгезией и эластичностью. Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин.

Код: 01:65

Поверхность	Гипсокартон, гипсоволокнистые плиты, различные минеральные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	4 часа
Расход	150-350 г/м²
Размер зерна	Мелкодисперсная
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ: белая



- ЗАПОЛНЯЕТ ШВЫ И ТРЕЩИНЫ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ПЛАСТИЧНАЯ
- ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 1 мм

ТУ 5772-006-88753220-2011

Comfort Tech

МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ШПАТЛЁВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Заполнение швов, трещин, неровностей. Подготовка под окраску стен и потолков в сухих помещениях. Подходит для нанесения на любые пористые минеральные и деревянные основания. Для работ внутри помещения. После высыхания легко поддается шлифованию, что позволяет идеально выровнять рабочее основание. Тонкослойная. Повышенная пластичность. Долговечная и эластичная. Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин. Обладает высокой степенью адгезии.

Код: 01-161

Поверхность	Различные минеральные и деревянные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	4 часа
Расход	150-350 г/м²
Размер зерна	Мелкодисперсная
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ: белая



- ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И ШЛИФУЕТСЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ
- ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 1 мм

ТУ 5772-006-88753220-2011

Comfort Tech

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЁВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окончательная высококачественная обработка стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку. Максимальные заполняющие и выравнивающие свойства при заделке неглубоких царапин, трещин, выбоин, раковин. Подходит для пористых минеральных поверхностей. Для работ внутри помещения. Тонкослойная. Повышенная гладкость. Исключительная эластичность. Легко наносится и шлифуется. Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин. Высокая степень адгезии.

Код: 01-162

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	4 часа
Расход	150-350 г/м²
Размер зерна	Мелкодисперсная
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Толщина слоя за 1 проход	1 мм
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ: белая



КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для колеровки эмалей, красок, лаков и шпатлёвок всех типов: латексных и акриловых на водной основе, алкидных на органических растворителях, масляных на олифах и других лакокрасочных материалов, а также цементных составов, штукатурок, затирок для швов. Для наружных и внутренних работ. Универсальность применения, светостойкость, яркость, насыщенность оттенков. Вводить в краски не более 10%.

Код: 01-099

Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Отсутствует
Срок годности	60 месяцев
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, мл	100

СТО 88753220-002-2011

ЦВЕТА: чёрный 001, ирис 002, салатный 003, серо-голубой 004, сиреневый 005, слива 006, фиалка 007, коралл 008, апельсин 009, персик 010, полынь 011, фисташковый 012, ярко-жёлтый 013, золотисто-жёлтый 014, розовый 015, изумруд 016, синий 017, пурпурный 018, морская волна 019, зелёный 020, тёмно-красный 021, жёлто-коричневый 022, бежевый 023, кофейный 024, коричневый VIOLET 025, хаки 026, кремовый 027, светло-коричневый 028, слоновая кость 029, коричневый RED 030, коричневый 031, лайм 032, бирюзовый 033, красный 034, графит 035, лимонный 036, охра 037, шампань 038, бордовый 039, белый 040



- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ – до 8 лет
- ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И МИКРООРГАНИЗМОВ
- ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ
- УСТОЙЧИВАЯ К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТУ 2316-031-88753220-2008

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Protect Tech

ФАСАДНАЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание фасадов, а так же отделка помещений повышенной влажности: подъезды, подвалы, гаражи. Для работ снаружи помещения. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. Атмосферостойкая. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия, укрывистость, стойкость к мытью и стиранию.

Код: 01-151

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных плит
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

ФАСАДНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



- СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ – ДО 10 ЛЕТ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ДЕФОРМАЦИИ И РАСТЯЖЕНИЯ
- УСТОЙЧИВА К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СКРЫВАЕТ ТРЕЩИНЫ ДО 1 ММ

ТУ 2316-031-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Protect Tech

Код: 01-053

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	100-120 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	2,4; 10

ЦВЕТ: белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

ПО КИРПИЧУ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



- ОБРАЗУЕТ ГИДРОФОБНЫЙ СЛОЙ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КИРПИЧА
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ, МХА, ГРИБКА
- ПОВЫШЕННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

ТУ 2316-031-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Protect Tech

Код: 01-054

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	120-160 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	2,4; 10

ЦВЕТА: белая, зеленая, синяя, красно-коричневая, серая, черная, песочная, терракотовая, коричневая



- СКРЫВАЕТ ТРЕЩИНЫ ДО 4 ММ
- СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ
- СТОЙКАЯ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР ОТ -50 ДО +60°C

ТУ 2316-031-88753220-2008

 СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Protect Tech

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Декоративное и защитное окрашивание различных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Повышенные эксплуатационные характеристики: износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Гидрофобная — обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Резиновая плёнка скрывает трещины толщиной до 4 мм. При возникновении дефекта подложки покрытие растягивается. Надёжно защищает металлические поверхности от коррозии. Устойчива к неблагоприятным условиям эксплуатации — статическое действие воды, сырость, перепады температур от -50 до +60°C, бытовые моющие средства. Образует водонепроницаемое, «дышащее» покрытие. Не скользит. Экологически чистая, без резкого запаха, не желтеет. Краска белого цвета, колеруется в пастельные тона.

Код: 01-075

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Бетон, железобетон, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, штукатурка, ДВП и ДСП, пластмасса, металлоконструкции, металлочерепица, черепица, оцинкованная сталь, профнастил, шифер, ондулин, жёст
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие воды и частую интенсивную мойку
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °C)
Фасовка, кг	1,0; 2,4; 10

ЦВЕТА: белая, зелёная, коричневая, красно-коричневая, серая, синяя, чёрная



- СТОЙКАЯ К СРЕДСТВАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ
- УФ-УСТОЙЧИВАЯ
- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
- СТОЙКАЯ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР ОТ -50 ДО +60°C

ТУ 2316-031-88753220-2008

 СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Protect Tech

для БАСЕЙНОВ КРАСКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛАТЕКСНАЯ

Защитное и декоративное окрашивание поверхностей бассейнов, декоративных фонтанов, ландшафтных скульптур. Для наружных и внутренних работ. Допускается применение на горизонтальных поверхностях, где образуется отстой воды. Заменяет использование керамической плитки в бассейнах, ваннах, туалетах. Обеспечивает водонепроницаемость и надёжную гидроизоляцию. Максимальные эксплуатационные характеристики: гидрофобность, износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчива к дезинфицирующим растворам, бытовым моющим средствам. При нагревании не меняет цвет и не выделяет запах. Не скользит. Экологически чистая. После высыхания образует плотную ровную матовую поверхность. Предотвращает образование микроорганизмов.

Код: 01-079

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Бетон, железобетон, подверженные длительному воздействию воды
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие воды и частую интенсивную мойку
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °C)
Фасовка, кг	2,4; 10

ЦВЕТ: голубая



- УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР ОТ -50 ДО +60°C
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ, МХА, ГРИБКА

СТО 88753220-004-2011



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Protect Tech

КРОВЕЛЬНАЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Защита и окраска старых и новых кровельных материалов: оцинкованного железа, шифера, черепицы, профлистов, жести, андулина, загрунтованного чёрного металла. Для работ снаружи помещения. Выпускается различных цветов. После высыхания образует ровную матовую паропроницаемую поверхность. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха. Обладает хорошей адгезией, укрывистостью, повышенной влаго- и атмосферостойкостью. Изолирует поглощение воды, улучшает её сток. Содержит комплексные антисептические добавки, препятствует образованию плесени, мха, грибка. Экологически чистая. Краска белого цвета, колеруется в пастельные тона.

Код: 01-052

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Для крыш, кровель и иных поверхностей из чёрного и оцинкованного металла, шифера
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	2,4; 10

ЦВЕТА: RAL-9003 сигнальный белый, RAL-9002 серо-белый, RAL-1014 слоновая кость, RAL-8004 медно-коричневый, RAL-3011 красно-коричневый, RAL-8017 коричневый, RAL-6002 зелёный лист, RAL-6005 зелёный мох, RAL-5002 ультрамарин, RAL-5005 сигнальный синий, RAL-9004 сигнальный чёрный, RAL-7004 сигнальный серый, RAL-9005 глубокий чёрный



- ВЫДЕРЖИВАЕТ ИНТЕНСИВНУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
- ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
- ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ПЯТЕН
- СПЕЦИАЛЬНАЯ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

ТУ 2316-031-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Comfort Tech

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание стен, потолков, элементов строительных конструкций внутри помещений с высокой проходимостью, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т.д. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро сохнет, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия и укрывистость. Не предназначена для окраски поверхностей, постоянно контактирующих с водой.

Код: 01-152

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час (полное высыхание 24 часа)
Расход	120 - 160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона



- ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ЧАСТУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
- УСТОЙЧИВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И ПАРА

ТУ 2316-031-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Comfort Tech

ВЛАГОСТОЙКАЯ КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни и т.д. Для работ внутри помещения. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия и укрывистость. Не предназначена для окраски поверхностей постоянно контактирующих с водой.

Код: 01-153

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью
Класс истирания ISO 11998	2
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона



- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ
- МАТОВАЯ
- БАΡХАТИСТАЯ
- ПОВЫШЕННАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ТУ 2316-031-88753220-2008

Comfort Tech

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Подходит для поверхностей на минеральной и древесной основе, всех типов обоев под покраску. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия и укрывистость.

Код: 01-154

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания	3
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона



- РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОЛОС И НАКАТОВ
- МАТОВАЯ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- УДОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ - НЕ СТЕКАЕТ, НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ

ТУ 2316-031-88753220-2008

Comfort Tech

ДЛЯ ПОТОЛКА КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Обладает хорошей адгезией и укрывистостью.

Код: 01-155

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	120-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания	4
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона



- КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОКА
- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ — 1 ЧАС
- 1 КЛАСС ИСТИРАНИЯ ПО ISO 11998
- СРОК СЛУЖБЫ — ДО 8 ЛЕТ

ТУ 2316-031-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ФАСАДНАЯ ПОД КОЛЕРОВКУ БАЗА «А» / БАЗА «С»

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, производственных и складских зданий и сооружений, также подходит для отделки ответственных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: подъездах, подвалах, гаражах и т. д. Наносить на бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные, деревянные, бумажные и другие поверхности (кроме металлических). Выпускается двух типов: База «А» - используется в качестве белой краски или для колеровки в пастельные (светлые) тона. База «С» - для колеровки в насыщенные (яркие) тона. Не использовать базу «С» без колеровки! Колеруется вручную или колеровочными аппаратами, любыми колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными материалами. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, не желтеет, образует «дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, атмосферно-, износо- и водостойкостью. Не мелит!

Код: 01-158 / Код: 01-159

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные и древесные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	База «А» — 19 л/м ² (80 г/м ²). База «С» — 14 л/м ² (100 г/м ²)
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	База «А»: 0,9 л / 1,4 кг; 2,7 л / 4,2 кг; 9 л / 13,9 кг База «С»: 0,9 л / 1,2 кг; 2,7 л / 3,7 кг; 9 л / 12,3 кг

ЦВЕТА: фасадная База «А» — белая матовая / фасадная База «С» — бесцветная



- КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА
- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ — 1 ЧАС
- 1 КЛАСС ИСТИРАНИЯ ПО ISO 11998

ТУ 2316-031-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОД КОЛЕРОВКУ БАЗА «А» / БАЗА «С»

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Наносить на бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные, деревянные, бумажные и другие поверхности (кроме металлических). Выпускается двух типов: База «А» — используется в качестве белой краски или для колеровки в пастельные (светлые) тона. База «С» — для колеровки в насыщенные (яркие) тона. Не использовать Базу «С» без колеровки! Колеруется вручную или колеровочными аппаратами, любыми колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными материалами. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, не желтеет, образует «дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, износо- и влагостойкостью. Не мелит!

Код: 01-156 / Код: 01-157

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	База «А» — 21 л/м ² (70 г/м ²). База «С» — 14 л/м ² (100 г/м ²)
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши.
Класс истирания ISO 11998	1
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	База «А»: 0,9 л / 1,4 кг; 2,7 л / 4,1 кг; 9 л / 13,6 кг База «С»: 0,9 л / 1,2 кг; 2,7 л / 3,5 кг; 9 л / 11,8 кг

ЦВЕТА: интерьерная База «А» — белая матовая / интерьерная База «С» — бесцветная

ДЛЯ ДЕРЕВА

WOOD EXPERT — экспертное решение для деревянных поверхностей. Серия продуктов комплексной обработки древесины. Включает в себя материалы для надёжной защиты и декоративной отделки. Технологические свойства и уникальный состав продуктов разработаны с учётом особенностей деревянных поверхностей и направлены на борьбу с основными угрозами: влага, огонь, насекомые, плесень, УФ.





- ЭМАЛЬ
- БИОТОНЕР
- АКВАТОНЕР
- ЛАК
- ВОСК

- МАСЛО
- ШПАТЛЁВКА
- ОГНЕ-БИОЦИТ
- АНТИПЛЕСЕНЬ
- АНТИЖУК



- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ – 6 ЧАСОВ**
- **ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ**
- **УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ**
- **ЭЛАСТИЧНЫЕ СВОЙСТВА**

ТУ 2312-024-88753220-2008

ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

Для покрытия новых и ранее окрашенных деревянных полов, эксплуатируемых внутри жилых, бытовых и производственных помещений. Быстросохнущая. Глянцевая. Повышенная стойкость к истиранию, воздействию воды, бытовых моющих и дезинфицирующих средств. После высыхания образует однородное защитно-декоративное покрытие с высокой прочностью и эластичностью при микроразрывах. Удобна в работе и проста в нанесении.

Код: 01-004

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент
Запах	Присутствует
Время высыхания	6 часов
Расход	90-150 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9; 1,9

ЦВЕТА: жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех, красно-коричневая



- **АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ – ДО 5 ЛЕТ**
- **ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ, ГНИЛИ И ПЛЕСЕНИ**
- **ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРУКТУРУ**
- **ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫЦВЕТАНИЮ И РАСТРЕСКИВАНИЮ**

СТО 88753220-001-2011

БИОТОНЕР СОСТАВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ

Защита и декоративная отделка бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, стен и потолков. Для работ снаружи и внутри помещения. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру, декорирует под ценные породы дерева, препятствует выцветанию и растрескиванию. Защищает от воздействия атмосферы, влажности, плесени, синевы, грибов, гнили и насекомых-древоточцев. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Легко наносится, хорошо впитывается. Не отслаивается от поверхности. Выпускается различных цветов. Применяется как самостоятельное покрытие, так и совместно с лаком для дерева. Допускается наличие осадка, опалесценция.

Код: 01-034

Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	0,10-0,12 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,9; 2,5; 10

ЦВЕТА: бесцветный, белый снег, голубой мрамор, дуб, еловая зелень, зимний мох, калужница, каштан, красное дерево, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, старый замок, тик, эбеновое дерево



- **ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ДО 10 ЛЕТ**
- **БЕЗ ЗАПАХА**
- **ПОДЧЕРКИВАЕТ И СОХРАНЯЕТ СТРУКТУРУ**
- **ДЕКОРИРУЕТ ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА**

ТУ 2316-013-88753220-2011

АКВАТОНЕР СОСТАВ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Декоративная обработка деревянных поверхностей (двери, окна, полы, перила, мебель, стены и потолки). Для работ внутри помещения. Допускается применение снаружи помещений при финишном покрытии атмосферостойким лаком. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру, декорирует под ценные породы дерева, препятствует старению. Не отслаивается. Экологически чистый продукт, без запаха. Легко наносится и хорошо впитывается. Выпускается различных цветов. Применяется как самостоятельное покрытие, так и совместно с лаком для дерева.

Код: 01-035

Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	0,06-0,10 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,9; 2,5

ЦВЕТА: дуб, каштан, красное дерево, махагон, орех, палисандр, сосна, тик



- **АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ – ДО 7 ЛЕТ**
- **ГЛЯНЦЕВЫЙ, ДЕКОРИРУЕТ ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ**
- **ЗАЩИЩАЕТ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ, УЛЬТРАФИОЛЕТА И БИОПОВРЕЖДЕНИЙ**

ТУ 2311-012-88753220-2011

ЛАЗУРЬ ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ

Защитно-декоративная финишная обработка деревянных поверхностей: фасады, двери, окна, перила, полы, балясины, мебель и т.д. Для работ снаружи и внутри помещения. Грунт-антисептик и декоративное высокоглянцевое покрытие (2 в 1). Сохраняет и подчёркивает природную текстуру, декорирует под ценные породы дерева. Защищает от атмосферного и ультрафиолетового воздействия, биологических повреждений. Продлевает срок службы поверхностей. Легко наносится, хорошо растекается, пропитывает основание. После высыхания образует полупрозрачное однородное гладкое эластичное покрытие, стойкое к мытью, воздействию воды и растворов моющих средств. Добавка на основе натурального микровоска увеличивает водостойкость и износостойкость. Выпускается различных цветов. Допускается наличие осадка, опалесценция.

Код: 01-039

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	0,10-0,14 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35°C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, л	0,9; 2,5

ЦВЕТА: бесцветный, дуб, калужница, каштан, красное дерево, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, тик



- **АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ – ДО 5 ЛЕТ**
- **БЕЗ ЗАПАХА**
- **ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТРЕЩИН И СКОЛОВ**
- **ПОДЧЁРКИВАЕТ СТРУКТУРУ**

ТУ 2316-014-88753220-2006

ЛАК БЫСТРОСОХНУЩИЙ АКРИЛАТЕКС

Декоративная отделка деревянных поверхностей: окна, двери, наличники, балясины, перила, стеновые и потолочные панели (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. Подчеркивает естественную структуру древесины, защищает от старения. Образует однородное полуглянцевое прозрачное покрытие, устойчивое к растрескиванию и шелушению, истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств. Экологически чистый продукт без запаха. Легко наносится, хорошо впитывается. Атмосферостойкий. Не желтеет. Стойкий к побелению.

Код: 01-032

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	30 минут
Расход	0,10-0,13 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, л	0,9; 1,9

ЦВЕТ: бесцветный



- **АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ – ДО 5 ЛЕТ**
- **ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
- **УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН**

ТУ 2311-012-88753220-2011

ЯХТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур: фасады домов, дачная мебель, кухни, ванные комнаты, каюты. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкий, высокопрочный, износостойкий. Оптимальное сочетание твёрдости и эластичности. Защищает от ударов и царапин, воздействия воды, мытья и истирания, в результате продлевает срок службы. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое прозрачное покрытие. Легок в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро высыхает. Выпускается с различной степенью глянца: глянцевый, полуматовый, матовый.

Код: 01-031

Тип покрытия	Глянцевое / полуматовое / матовое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	6 часов
Расход	0,10-0,14 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35°C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, л	0,9; 1,9; 2,5; 5; 10



- НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ПРИ ЧАСТОЙ УБОРКЕ
- УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ
- ЭЛАСТИЧНЫЙ

ТУ 2311-012-88753220-2011

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Защитно-декоративная обработка паркета и других деревянных поверхностей: полы, двери, окна, лестницы, панели. Для работ внутри помещения. Обновление и защита паркета и ламината, без грунтования и циклевания. Сочетает свойства эластичности и способность выдерживать высокие механические нагрузки. Не теряет блеск при систематической уборке с применением бытовых моющих средств. Защищает от воздействия воды и истирания, в результате продлевает срок службы. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое прозрачное покрытие. Легок в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро высыхает. Выпускается с различной степенью глянца: глянцевого, полуматового, матового.

Код: 01-030

Тип покрытия	Глянцевое / полуматовое / матовое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	6 часов
Расход	0,10-0,14 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,9; 1,9; 2,5; 5; 10



- АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ – ДО 15 ЛЕТ
- ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ, УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

СТО 88753220-023-2017

ВОСК КАРНАУБСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

Защитно-декоративная пропитка и финишная обработка древесины на основе натурального Карнаубского воска. Для работ снаружи и внутри помещения. Твёрдое и прочное покрытие надёжно защищает от механических повреждений и атмосферных воздействий, продлевает срок службы. Препятствует образованию плесени, грибка и древесной синевы, гниения, растрескивания. Придаёт обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, приятное шелковисто-матовое покрытие. Глубоко впитывается, не образует на поверхности плёнку. Не отшелушивается со временем, не требует предварительного шлифования перед обновлением. Представляет собой высоковязкую однородную массу. Срок службы - не менее 15 лет.

Код: 01-116

Тип покрытия	Шелковисто-матовое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Не требует разбавления
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	25-35 мл/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,05; 0,2; 0,5; 1



- АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ – 8 ЛЕТ
- НА ОСНОВЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛА
- ПОДЧЁРКИВАЕТ ТЕКСТУРУ
- ГРЯЗЕ- И ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

СТО 88753220-023-2017

ТЕРРАСНОЕ МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ

Защитно-декоративная обработка террас и других деревянных поверхностей, например: садовая мебель, полы, настилы, лестницы. Для работ снаружи и внутри помещения. Глубоко впитывается, не образуя на поверхности плёнку. Не отшелушивается со временем, не требует предварительного шлифования перед обновлением. Входящий в состав воск обеспечивает дополнительную защиту древесины и увеличивает эксплуатационные характеристики. После высыхания образует атмосферостойкое, высокопрочное, износостойкое покрытие. Тонируется колерами, совместимыми с материалами на органической основе. Защищает от гниения, растрескивания и набухания. Препятствует образованию плесени, грибка и древесной синевы. Придаёт обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, продлевает срок службы. Однородное бархатистое прозрачное покрытие сохраняет и подчёркивает природную текстуру древесины. Легко наносится. Срок службы — не менее 10 лет.

Код: 01-114

Тип покрытия	Бархатистое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Не требует разбавления
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	0,08-0,14 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, л	0,9; 2,5; 5; 10; 20; 50



- НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
 - ЗАЩИЩАЕТ ПОЛ, СТЕНЫ, ПОТОЛОК ОТ ВЛАГИ, ПЛЕСЕНИ, ГНИЕНИЯ, СИНЕВЫ
 - ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 150 °С
- ТУ 2316-014-88753220-2006

Код: 01-048

ДЛЯ БАНЬ И САУН ЛАК АНТИСЕПТИК

Защита и декоративная отделка деревянных поверхностей внутри помещений, подверженных воздействию высоких температур и повышенной влажности: стены, потолки, полы и другие деревянные основания внутри бань и саун, исключая полки. Термостойкий полимер и антисептик глубоко проникает и блокируется в древесине, не выделяется при воздействии высоких температур до +150°C, создавая здоровый микроклимат. Безопасен для людей при использовании в парильных и моечных помещениях. Препятствует потемнению и образованию грибка. Воск в составе увеличивает грязеотталкивающие свойства, снижает водопоглощение при длительном воздействии горячей воды, сохраняет естественное дыхание древесины. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру дерева. Срок службы во влажных помещениях не менее 3-х лет, в сухих — не менее 5 лет. Не содержит растворителей.

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	50-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9; 2,5

ЦВЕТ: бесцветный



- ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 130 °С
- ЗАЩИЩАЕТ ПОЛКИ ОТ ВЛАГИ, ГНИЕНИЯ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ
- СМЕСЬ ПРИРОДНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

СТО 88753220-023-2017

Код: 01-049

ДЛЯ БАНЬ И САУН МАСЛО

Защита деревянных поверхностей в парильных, помывочных и прочих помещениях бань и саун, для полов. Для работ внутри помещения. Покрытие устойчиво к высоким температурам до +130°C, безопасно при нагревании. Поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах. Не содержит органических растворителей. Без запаха. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру древесины. Защищает от растрескивания и набухания. Придает обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, продлевает срок службы. Легко наносится и глубоко пропитывает. Срок службы — не менее 5 лет.

Поверхность	Древесина
Назначение	Для внутренних работ
Запах	Отсутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	до 80 г/м²
Срок годности	5 лет
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкое (до -40 °С)
Фасовка, мл	250



- СКРЫВАЕТ СКОЛЫ, НЕРОВНОСТИ, ТРЕЩИНЫ
- ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И ШЛИФУЕТСЯ
- ВЛАГОСТОЙКАЯ

ТУ 2316-020-88753220-2006

Код: 01-061

ДЛЯ ДЕРЕВА ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ

Заполнение и финишное выравнивание швов, трещин, стыков, неровностей деревянных поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится и шлифуется. Экологически чистая, без резкого запаха. После высыхания образует прочное влагостойкое покрытие. Выпускается 9 цветов. Не образует усадочных трещин, не тянется за шпателем.

Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	3 часа
Расход	150-250 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,3; 1,5

ЦВЕТА: белая, дуб, каштан, красное дерево, махагон, орех, палисандр, сосна, тик



- **МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 20%**
- **I и II группа огнезащиты на срок до 10 лет**
- **ЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ ДО 20 ЛЕТ**
- **НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ**
- **БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА**

ГОСТ 28815-2018

ОГНЕ-БИОЩИТ СОСТАВ ББ-11

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Эффективная огне- и биозащита деревянных поверхностей: срубы, стены, хозяйственные постройки, веранды, беседки. Защищает от воспламенения, распространения пламени, биоповреждения (насекомых-древоточцев, гнили, грибов). Безопасен для человека. Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал в соответствии с I и II группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (с учетом старения). Глубоко проникает. Не меняет цвет, не препятствует последующей обработке основания. Срок биозащитной эффективности — до 20 лет, огнезащитной — до 10 лет. Основания, подверженные постоянному воздействию влаги или атмосферных осадков, защитить финишным покрытием.

Код: ОI-088

Поверхность	Древесина неокрашенная
Назначение	Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	I группа — 600 г/м²; II группа — 150 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35°C
Условия транспортировки	Не морозостойкий (от +5 °C)
Фасовка, л	5; 10

ЦВЕТ: бесцветный



- **МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 20%**
- **I и II группа огнезащиты на срок до 10 лет**
- **ЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ ДО 20 ЛЕТ**
- **НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ**
- **БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА**

ГОСТ 28815-2018

ОГНЕ-БИОЩИТ СОСТАВ ББ-11 С ИНДИКАТОРОМ

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Тонирует древесину, для ускорения контроля работы, не скрывая ее текстуру. Эффективная огне- и биозащита деревянных поверхностей: срубы, стены, хозяйственные постройки, веранды, беседки. Защищает от воспламенения, распространения пламени, биоповреждения (насекомых-древоточцев, гнили, грибов). Переводит древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал в соответствии с I и II группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (с учетом старения). Глубоко проникает. Не препятствует последующей обработке основания. Безопасен для человека. Срок биозащитной эффективности — до 20 лет, огнезащитной — до 10 лет. Основания, подверженные постоянному воздействию влаги или атмосферных осадков, защитить финишным покрытием.

Код: ОI-088

Поверхность	Древесина неокрашенная
Назначение	Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	I группа — 600 г/м²; II группа — 150 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35°C
Условия транспортировки	Не морозостойкий (от +5 °C)
Фасовка, л	5; 10

ЦВЕТ: с индикатором



- МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 10%
- ЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ – ДО 25 ЛЕТ
- УНИЧТОЖАЕТ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
- ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ, НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ГОСТ 28815-2018

АНТИЖУК СОСТАВ ФБС-255

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Эффективная биоазащита деревянных поверхностей: срубы, стены, хозяйственные постройки, веранды, беседки. Защищает от биоповреждений: насекомых-древоточцев, гниения, поверхностных, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Уничтожает и предотвращает повторное заражение. Глубоко проникает. Не образует плёнки. Безопасен для человека. При отсутствии вымывания срок биоазащиты — 25 лет. Не меняет цвет и не препятствует последующей обработке основания.

Код: 01-087

Поверхность	Древесина неокрашенная
Назначение	Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	не менее 200 г/м²
Срок годности	12 месяцев
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Не морозостойкий (от +5 °С)
Фасовка, л	5; 10

ЦВЕТ: бесцветный



- УНИЧТОЖАЕТ МИКРООРГАНИЗМЫ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
- ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ, НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ
- ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
- НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

СТО 88753220-024-2017

АНТИПЛЕСЕНЬ СОСТАВ БИОЗАЩИТНЫЙ

Предупреждает развитие и уничтожает биопоражения различного типа на любых поверхностях. Для работ снаружи и внутри помещения. Эффективен против плесени, грибка, водорослей, синевы, гнили, лишайника и других микроорганизмов на различных поверхностях (дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, гипсокартон и другие отделочные материалы). Не содержит хлора и органических растворителей. Прозрачная бесцветная жидкость без запаха. Предотвращает повторное биопоражение. Глубоко проникает. Не меняет цвет и не препятствует последующей обработке основания. Не образует плёнки. Не вымывается.

Код: 01-086

Поверхность	Дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, гипсокартон и другие отделочные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	50-250 мл/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Не морозостойкий (от +5 °С)
Фасовка, л	0,5; 5; 10

ЦВЕТ: бесцветный

СПЕЦСЕРИЯ

Master Prof — серия технологичных продуктов для профессионального применения, обладающих улучшенными характеристиками. Мастера, ориентированные на долгосрочный результат, получают специальные и оригинальные покрытия. Профессиональные средства для работ по металлическим и минеральным поверхностям созданы для достижения оптимального результата и подойдут как для промышленного, так и для бытового использования.





- ЭМАЛЬ
- КРАСКА
- ГРУНТ

- ГРУНТ-ЭМАЛЬ
- ЛАК
- ГРУНТ-ПРОПИТКА



- ЭФФЕКТ КОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- СКРЫВАЕТ НЕРОВНОСТИ

ТУ 2312-018-88753220-2006

Код: 01-022

Тип покрытия	Молотковое декоративное
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	0,09-0,11 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Срок службы	До 8 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, л	0,4; 0,8; 2,5; 5; 8; 18; 45

ЦВЕТА: серебристая, серая, античное золото, золотистая, античная медь, бронзовая, серебристо-голубая, синяя, серебристо-зелёная, серебристо-красная, светло-коричневая, коричневая, медно-шоколадная, шоколадная, темно-коричневая, чёрная



- ВИНТАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
- ИМИТАЦИЯ БЛАГОРОДНОГО МЕТАЛЛА
- РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТО 88753220-018-2015

Код: 01-018

Тип покрытия	Эффект металла
Поверхность	Металл, дерево, минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	30 минут
Расход	0,08-0,10 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Срок службы	До 15 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, л	0,2; 0,8

ЦВЕТА: серебро, алюминий, лимонное золото, натуральное золото, красное золото, медь



- для мангалов, каминов, котлов, дымоходов, печей
- подходит для металлических и минеральных поверхностей

СТО 88753220-025-2018

Код: 01-098

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	30 минут
Расход	80-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от -30 до +80 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,4; 0,8; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая до 400 °С, белая до 700 °С, чёрная до 400 °С, чёрная до 700 °С, серебристая до 400 °С, серебристая до 700 °С



- **ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ ДО +100 °С**
- **ВЫСЫХАЕТ ЗА 1 ЧАС**
- **БЕЗ ЗАПАХА**

ТУ 2316-009-88753220-2005



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

FERRUM ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ

Окрашивание радиаторов отопления, труб, металлических конструкций. Не желтеет при воздействии температур до 100 °С. Для работ снаружи и внутри помещения. Используется по деревянным, минеральным, бумажным и другим поверхностям. После высыхания образует шелковистое полуглянцевое долговечное покрытие, стойкое к мытью и истиранию. Быстро высыхает, экологически чистая, без резкого запаха, легко наносится. Колеруется в пастельные тона колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными материалами.

Код: 01-071

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Металл
Назначение	Для внутренних и наружных работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	100-120 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,4; 0,9; 1,9; 2,8

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- **БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ**
- **ВЫСОКОПРОЧНАЯ**
- **ДЛЯ ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

ТУ 2316-025-88753220-2008



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЛЯ ПОЛА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

Окрашивание деревянных, металлических и бетонных полов. Для работ снаружи и внутри помещения. Экологически чистая, без резкого запаха, легко наносится, быстро сохнет. Высокая твердость и долговечность. Атмосферостойкая. После высыхания образует гладкую полуглянцевую поверхность, стойкую к побелению, мытью и истиранию, с повышенной грязе- и водостойкостью.

Код: 01-074

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Дерево, металл, минеральные поверхности
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °С)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8

ЦВЕТА: красно-коричневая, жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, коричневая, бежевая, серая



- **ВЫСОКОПРОЧНАЯ**
- **ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

ТУ 2313-016-88753220-2006

Код: 01-023

Тип покрытия	Полуматовое
Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	90-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	1; 4; 6,5; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, зелёная, серая, чёрная, коричневая, жёлтая



- ШЕРОХОВАТОЕ ИСКРЯЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ
- АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТУ 2312-018-88753220-2006

Код: ОI-013

ГРАФИТ КУЗНЕЧНАЯ КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

Антикоррозионная защита и декоративная отделка металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, железа, стали, цветных металлов и сплавов, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также в условиях повышенной влажности и перепада температур от - 60 до +60 °С. Окрашивание деревянных и бетонных поверхностей в декоративных целях. Высокая атмосферостойкость — до 15 лет. Содержит комплекс антикоррозионных пластинчатых наполнителей. Обеспечивает долгосрочную защиту барьерного типа от ультрафиолета и воды. Великолепная адгезия к различным основаниям. Искрящаяся декоративная поверхность и эксклюзивная палитра цветов.

Тип покрытия	Искрящееся шероховатое декоративное
Поверхность	Металл, дерево, минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	100-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Срок службы	До 15 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9 ; 10; 20; 50

ЦВЕТА: антрацит, чёрная, золотистая, бронзовая, медь, синяя, зелёная, бордовая, коричневая, серебристая, шоколадная



- САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ
- НАНЕСЕНИЕ ДО -15 °С
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТ -60 ДО +60 °С

СТО 88753220-010-2012

Код: ОI-012

ФАСАДНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СМОЛ PLIOLITE

Защитное и декоративное окрашивание минеральных поверхностей фасадов зданий и цоколей: бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных. Для наружных и внутренних работ. Используется в условиях повышенной влажности и перепада температур от - 60 до +60 °С. Допускается нанесение на предварительно загрунтованные металлические поверхности. Морозоустойчива, применяется при температурах до -15 °С на сухих непромороженных основаниях. Срок эксплуатации во всех климатических зонах — не менее 15 лет. Повышенная эластичность, белизна и кроющая способность. Высокая адгезия ко всем, даже щелочным основаниям. Образует микропористую, паропроницаемую плёнку, позволяющую основанию «дышать» и одновременно обеспечивает водонепроницаемость и самоочистание. Самогрунтующееся покрытие — не требует предварительного грунтования.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Бетон, асбестоцемент, кирпич, штукатурка
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент
Запах	Присутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	0,06-0,13 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от -15 до +35 °С
Срок службы	Не менее 15 лет, в зависимости от условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- УКРЕПЛЯЕТ
- ОБЕСПЫЛИВАЕТ
- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД ЭМАЛИ

ТУ 2313-017-88753220-2006

Код: ОI-024

ГРУНТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ

Обеспыливает и укрепляет бетонные полы и другие минеральные поверхности. Уменьшает расход и увеличивает адгезию эмали для бетонных полов, способствует получению более качественного покрытия. Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится, глубоко проникает в поры (глубина проникновения до 7 мм). После высыхания образует однородное прозрачное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды, растворов моющих средств. Быстросохнущий.

Поверхность	Бетонные полы, различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	90-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,8; 2,8; 8; 18; 45

ЦВЕТ: бесцветный



- СОЕДИНЯЕТСЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ
 - ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ
 - АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
- ТУ 2312-051-88753220-2010

ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Предварительное грунтование металлических поверхностей перед окрашиванием различными эмалями. Для работ снаружи и внутри помещения. Защищает от коррозии металлические строительные конструкции, изделия, сооружения, эксплуатируемые в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения. Используется в качестве самостоятельного покрытия, грунтовки под покрывные материалы и для ремонта цинковых металлических покрытий. После высыхания образует на поверхности металла покрытие, обеспечивающее электрохимическую защиту стали (катодную защиту). Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 °С. Антикоррозионный. Быстросохнущий.

Код: ОI-Q25

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	250-350 г/м²
Срок годности	12 месяцев
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	1; 25; 50

ЦВЕТ: серый



- ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
 - АНТИКОРРОЗИОННЫЙ
 - АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ
- СТО 88753220-022-2016

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ 15 МИНУТ

Предварительное грунтование металлических, оцинкованных и деревянных поверхностей перед окрашиванием различными эмалями, в том числе на основе нитроцеллюлозы. Для работ снаружи и внутри помещения. Антикоррозионный. Маслостойкий. Предотвращает образование подслоной коррозии. Улучшает межслойную адгезию. Повышает адгезию к металлу. Уменьшает расход финишного лакокрасочного слоя. Высушенное покрытие, стойкое к воздействию воды и раствора хлористого натрия. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 °С. Легко наносится, хорошо растекается.

Код: ОI-Q28

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, оцинковка, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	15 минут
Расход	60-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТА: серый, красно-коричневый



- НЕЙТРАЛИЗАТОР РЖАВЧИНЫ
 - АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ
 - АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ
- СТО 88753220-008-2011

3 В 1 БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Объединяет свойства 3 продуктов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Быстросохнущая — время высыхания 30 минут. Экономит время и средства. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое полуматовое атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 °C.

Код: ОН-021

Тип покрытия	Полуматовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	30 минут
Расход	100-140 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 8; 18; 45

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, синяя, коричневая, голубая, красно-коричневая, серая, чёрная, вишнёвая, шоколадная



- БЕЗ ЗАПАХА
 - СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК
 - ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ВЫСОЛОВ
- СТО 88753220-017-2015



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЛАК ПО КАМНЮ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Защитно-декоративная обработка минеральных поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибков. Увеличивает атмосферостойкость, водо- и грязеотталкивающие свойства поверхности. Сохраняет защитные и декоративные свойства до 8 лет. Укрепляет, повышает морозостойкость. Предотвращает образование высолов. Подходит для отделки внешней облицовки каминов, выдерживает нагревание до +50 °C, не желтеет и не размягчается. Не растрескивается под воздействием отрицательных температур. Высокая степень адгезии и износостойкость.

Код: ОН-037

Тип покрытия	Полуматовое
Поверхность	Природный и искусственный камень, кирпич, бетон, натуральная черепица, известняк
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	0,05-0,10 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Срок службы	До 8 лет, в зависимости от условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)
Фасовка, л	1; 5; 10

ЦВЕТ: бесцветный



- ПОДЧЁРКИВАЕТ СТРУКТУРУ И ЦВЕТ
- ИЗОЛИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТО 88753220-016-2015



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-128

МОКРЫЙ КАМЕНЬ ГРУНТ-ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ

Защитная и декоративная обработка минеральных оснований. Используется как грунтовка под кремнийорганические или силиконовые краски. Для работ снаружи и внутри помещения. После высыхания образует на поверхности глянцевое покрытие, имитирующее «мокрый камень». Гидрофобизирует поверхность — изолирует поглощение воды, улучшает сток. Глубоко проникает, после обработки поры и капилляры не забиваются и сохраняют естественную паропроницаемость. Повышает прочность, морозостойкость, трещиностойкость. Предотвращает образование высолов. Препятствует загрязнению, за счёт уменьшения грязеудержания поверхности. Не липнет при высыхании. Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до 10 лет, при условии соблюдения технологии нанесения.

Поверхность	Камень, кирпич, бетон, штукатурка, композитная фасадная плитка, газобетонные и газосиликатные блоки
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Уайт-спирит, сольвент
Запах	Присутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	0,09-0,25 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 10 лет, в зависимости от условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, л	0,9

ЦВЕТ: бесцветная



- СОХРАНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД
- ИЗОЛИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТО 88753220-016-2015



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-127

ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ГРУНТ-ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ

Защитная и декоративная обработка минеральных оснований. Используется как грунтовка под кремнийорганические или силиконовые краски. Для работ снаружи и внутри помещения. Не изменяет внешний вид. Гидрофобизирует поверхность — изолирует поглощение воды, улучшает сток. Глубоко проникает, после обработки поры и капилляры не забиваются и сохраняют естественную паропроницаемость. Повышает прочность, морозостойкость, трещиностойкость. Предотвращает образование высолов. Препятствует загрязнению за счёт уменьшения грязеудержания поверхности. Не липнет при высыхании. Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до 10 лет, при условии соблюдения технологии нанесения.

Поверхность	Камень, кирпич, бетон, штукатурка, композитная фасадная плитка, газобетонные и газосиликатные блоки
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	0,09-0,25 л/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Срок службы	До 10 лет, в зависимости от условий нанесения
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, л	0,9

ЦВЕТ: бесцветная

АЭРОЗОЛИ

Серия средств для ремонта в виде спреев незаменима для окрашивания труднодоступных поверхностей, устранения небольших изъянов, окрашивания мелких деталей. В ней вы найдёте материалы для ремонта, реставрации, декорирования. Главное преимущество аэрозольных продуктов в том, что это уже готовый к применению отделочный материал, достаточно выбрать нужный и можно сразу приступить к работе. По окончании работ не придётся мыть кисти и валики, в следующий раз вы просто снимете колпачок с баллона и продолжите нанесение.





- ГРУНТ
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ
- ЭМАЛЬ

- ЛАК
- КЛЕЙ

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ



- **УСИЛИВАЕТ АДГЕЗИЮ**
- **АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА**
- **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

СТО 88753220-014-2014

Код: 01-026

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час (полное высыхание — 5 часов)
Расход	1 баллон до 3 м²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: белый, серый, чёрный, красно-коричневый

ГРУНТ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ



- **ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ**
- **НАДЕЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА**

СТО 88753220-014-2014

Код: 01-125

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Время высыхания	20 минут (полное высыхание — 1 час)
Запах	Присутствует
Расход	1 баллон до 3 м²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТ: серый

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА



- **АКТИВАТОР АДГЕЗИИ**
- **ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛАСТМАСС**

СТО 88753220-014-2014

Код: 01-126

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Пластмасса различных типов
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Время высыхания	20 минут (полное высыхание — 1 час)
Запах	Присутствует
Расход	1 баллон до 3 м²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТ: бесцветный

3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ



- НЕЙТРАЛИЗАТОР КОРРОЗИИ
- АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ
- ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

СТО 88753220-014-2014

Код: 01-016	Тип покрытия	Матовое
	Поверхность	Металл
	Назначение	Для наружных и внутренних работ
	Запах	Присутствует
	Время высыхания	10 минут (полное высыхание — 30 минут)
	Расход	1 баллон до 3,5 м²
	Срок годности	36 месяцев
	Температура нанесения	от +15 до +35 °С
	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
	Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: RAL-1018 жёлтая, RAL-6002 зелёная, RAL-8017 коричневая, RAL-3009 оксидно-красная, RAL-7040 серая, RAL-5005 синяя, белая, чёрная

ЭМАЛЬ RAL СТАНДАРТ



- ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
- ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-016	Тип покрытия	Полуматовое
	Поверхность	Металл, пластик, дерево, бетон, камень, стекло, керамика и др.
	Назначение	Для наружных и внутренних работ
	Запах	Присутствует
	Время высыхания	15 минут (полное высыхание — 30 минут)
	Расход	1 баллон до 3 м²
	Срок годности	36 месяцев
	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
	Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: RAL-6002 зелёный лист, RAL-6005 зелёный мох, RAL-8017 коричневый, RAL-3005 красное вино, RAL-9003 сигнальный белый, RAL-7004 сигнальный серый, RAL-5005 сигнальный синий, RAL-1014 слоновая кость, RAL-1018 цинковый жёлтый, RAL-9004 сигнальный чёрный

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ



- СТОЙКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА
- ПОВЫШЕННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-016	Тип покрытия	Высокоглянцевое
	Поверхность	Металл, дерево и др.
	Назначение	Для наружных и внутренних работ
	Запах	Присутствует
	Время высыхания	1 час (полное высыхание — 5 часов)
	Расход	1 баллон до 3 м²
	Срок годности	36 месяцев
	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
	Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: бежевая, белая глянцевая, белая матовая, бирюзовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёное яблоко, коричневая, красная, красно-коричневая, кремовая, морская волна, огненно-красная, оранжевая, розовая, светло-зелёная, светло-серая, синяя, сирень, тёмно-зелёная, тёмно-серая, фисташковая, хаки, чёрная глянцевая, чёрная матовая



ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Яркие, насыщенные цвета. Высококачественная. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

- **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 10 МИНУТ**
- **ЭКСПРЕСС-РЕЗУЛЬТАТ**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-019

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Металл, дерево, пластик, бетон, камень, стекло, керамика и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	10 минут (полное высыхание — 30 минут)
Расход	1 баллон до 3 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: абрикосовая, бежевая, белая, болотно-зелёная, бордовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, лимонно-жёлтая, огненно-красная, оранжевая, светло-серая, серо-белая, синяя, тёмно-зелёная, тёмно-серая, ультрамарин, фиолетовая, чёрная, чёрная матовая, шоколадно-коричневая, ярко-зелёная



ЭМАЛЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ

Создание видимых в темноте покрытий. Используется в системах аварийной сигнализации, светознаках и указателях, элементах ограждений, для оформления помещений, рекламных вывесок, для нанесения предупредительных надписей. Для наружных и внутренних работ. Светится в темноте, независимо от УФ облучения. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует бесцветное (при дневном свете) однородное гладкое покрытие с превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

- **ДЛИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ В ТЕМНОТЕ**
- **ЭФФЕКТ НАКОПЛЕНИЯ СВЕТА**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-082

Поверхность	Металлические, деревянные, минеральные, керамические и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	10 минут (полное высыхание — 2 часа)
Расход	1 баллон до 1,5 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: зелёное свечение, синее свечение



ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Создание ярких декоративных эффектов свечения, неповторимого оформления помещений, рекламных вывесок, декора мебели, нанесения предупредительных надписей. Для наружных и внутренних работ. Высокая светоотражающая способность. При облучении УФ-лучами интенсивность свечения возрастает. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

- **УФ УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ**
- **ЯРКОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ СВЕЧЕНИЯ**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-081

Поверхность	Металлические, деревянные, минеральные, керамические и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Время высыхания	10 минут (полное высыхание — 2 часа)
Запах	Присутствует
Расход	1 баллон до 1,5 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: жёлтая, зелёная, оранжевая, розовая



ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ

Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Яркий и насыщенный металлический блеск. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

- **НАСЫЩЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК**
- **ДЛЯ МЕТАЛЛА, ПЛАСТИКА, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-015

Поверхность	Металл, дерево, пластик, керамика и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	30 минут (полное высыхание — 2 часа)
Расход	1 баллон до 2-4 м²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая — gold металлик, silver металлик, алюминий, латунь, бронза, старая медь. Ограниченно атмосферостойкая — лимонное золото, медь, натуральное золото, хром
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: лимонное золото, натуральное золото, gold металлик, латунь, бронза, медь, старая медь, алюминий, хром, silver металлик



ЭМАЛЬ ЖЕМЧУГ

Создание декоративного эффекта жемчужного сияния, ярких цветовых переливов. Неповторимое уникальное оформление помещений, элементов интерьера, декора мебели. Для окрашивания пенопласта, полистирола, деревянных, металлических, стеклянных, бетонных и других поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. Неповторимый жемчужный блеск и переход цвета в зависимости от угла обзора. Эффект игры света перламутровых частиц обеспечивает глубину и перелив цвета. Легко наносится в труднодоступные места. После высыхания образует однородное гладкое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

- **ЖЕМЧУЖНОЕ СИЯНИЕ**
- **ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЭФФЕКТ**
- **БЫСТРОСОХНУЩАЯ**
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-008

Поверхность	Металл, дерево, пластик, керамика и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	10 минут (полное высыхание — 2 часа)
Расход	1 баллон до 1,5 м²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: голубая, розовая, мятная, лиловая



ЭМАЛЬ ГЛИТТЕР

Создание сверкающего и искрящего разноцветного декоративного покрытия. Неповторимое оформление элементов интерьера. Для окрашивания пенопласта, полистирола, деревянных, металлических, стеклянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

- **МИКС РАЗНОЦВЕТНЫХ БЛЁСТОК**
- **БЫСТРОСОХНУЩАЯ**
- **ИНТЕНСИВНОЕ МЕРЦАНИЕ И БЛЕСК**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-009

Поверхность	Металл, дерево, пластик, керамика и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	10 минут (полное высыхание — 2 часа)
Расход	1 баллон до 1,5 м²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: серебристая, золотистая, голографическая, мультицветная



ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ

Защитно-декоративное окрашивание изделий из чёрных металлов, а также предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Долговременная защита и декоративные свойства поверхности. Сочетает свойства нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1), что сокращает время получения защитного покрытия. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует покрытие, имитирующее «узорчатую кованую поверхность». Превосходная укрывистость, атмосферостойкость, адгезия.

- **ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ**
- **ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ КОВАНОВОГО УЗОРА**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-017

Поверхность	Металл, дерево, пластик и др.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	30 минут (полное высыхание — 4 часа)
Расход	1 баллон до 3 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: золотистая, серебристо-зелёная, серебристо-коричневая, серебристо-синяя, серебристо-серая, серебристо-чёрная



ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ

Восстановление старых покрытий и косметический ремонт небольших повреждений эмалированных ванн, умывальников, душевых кабин, керамической плитки и других предметов. Образует долговечное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих средств. Превосходная адгезия к керамическим покрытиям. Не трескается при перепадах температур. Легко наносится в труднодоступные места. Позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией. Не требует предварительного грунтования. Не требует профессиональных навыков.

- **ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДЫ**
- **РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ПОКРЫТИЙ**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-083

Тип покрытия	Высокоглянцевое
Поверхность	Эмалированные ванны, умывальники, душевые кабины, керамическая плитка и другие предметы
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	4 часа (полное высыхание — 12 часов)
Расход	1 баллон до 2,5 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Устойчива к длительному воздействию воды и бытовых моющих средств
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТ: белая



ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Создание защитного покрытия на поверхностях, подверженных нагреванию до + 750 °C. Для наружных и внутренних работ. Стойкая к воздействию высоких температур. В зависимости от цвета максимальная температура использования составляет от + 500 до + 750 °C. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая. Атмосферостойкая.

- **ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ ДО + 750 °C**
- **ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, КИРПИЧНЫХ, АСБЕСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-080

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Печи, камины, водонагревательное оборудование, котлы, дымовые трубы, выхлопные системы автомобилей и т. д.
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	20 минут (полное высыхание — 2 часа)
Расход	1 баллон до 3 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая, термостойкая
Фасовка, мл	425/520

ЦВЕТА: белая, чёрная, серебристая, золотистая



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Косметический ремонт и окрашивание бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей и др. Универсальная белая высококачественная профессиональная эмаль. Выдерживает нагревание до +80°C. Легко наносится на труднодоступные места. После высыхания образует гладкое глянцевое покрытие с повышенной прочностью, укрывистостью, водостойкостью. Превосходная устойчивость к механическим повреждениям и адгезия к окрашиваемой поверхности. Позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией. Не требует профессиональных навыков.

- **ПОКРЫТИЕ, СТОЙКОЕ К МЫТЬЮ**
- **РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОКРЫТИЙ**

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТ: белая

Код: 01-07

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Косметический ремонт и окрашивание бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин
Назначение	Для внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	6 часов (полное высыхание — 24 часа)
Расход	1 баллон до 2,0 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Устойчива к длительному воздействию воды и бытовых моющих средств
Фасовка, мл	425/520



ЛАК ЯХТНЫЙ

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей. Используется для лакировки палуб, палубных надстроек, стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставней, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Допускается нанесение на металлические и ранее окрашенные поверхности. Выпускается двух типов: глянцевый и матовый. Защищает древесину от биологических повреждений, синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающих насекомых. Высокая атмосферостойкость. Легко наносится на труднодоступные места. Образует покрытие, устойчивое к воздействию пресной и морской воды, бытовых моющих средств, механическим воздействиям и истиранию.

- **ВОДОСТОЙКИЙ И ПРОЧНЫЙ**
- **ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ**

СТО 88753220-015-2014

ЦВЕТ: глянцевый, матовый

Код: 01-036

Тип покрытия	Глянцевое, матовое
Поверхность	Древесина и различные её производные
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час (полное высыхание — 5 часов)
Расход	1 баллон до 3 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Фасовка, мл	425/520



КЛЕЙ ЭКСПРЕСС

Склеивание ДВП, дерева, кожи, кожзама, тканей, бумаги, картона, коврового материала, автоковрового материала, войлока, спанбонда, пробки. Широкий спектр склеиваемых поверхностей. Экспресс-клей с быстрым временем схватывания. Тонкий клеевой шов с высокой прочностью, липкостью и эластичностью. Легко наносится. Проникает в труднодоступные места. Удобство и высокая скорость в нанесении.

- **УДОБСТВО НАНЕСЕНИЯ**
- **ШИРОКИЙ СПЕКТР СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

СТО 88753220-027-2018

Код: 01-148

Поверхность	ДВП, дерево, кожа, кожзам, ткань, бумага, картон, ковровый материал, автоковровый материал, войлок, спанбонд, пробка, металл
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Время схватывания	1 минута
Расход	1 баллон до 1,5 м ²
Срок годности	36 месяцев
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Фасовка, мл	425/520

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Продукты специальной серии «Decor» позволяют воссоздать натуральные текстуры — благородный мрамор, гранит, дерево, ткань, натуральный металл и т. д. Разнообразие декоративных эффектов украсит интерьер и сформирует уникальный стиль помещения. Сегодня декоративные материалы применяются при обработке фасадов, стен и потолков, элементов декора.





- ГРУНТ
- ЭМАЛЬ
- КРАСКА

- ШПАТЛЁВКА
- ВОСК

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ КРОУЩИЙ



- В СОСТАВЕ МРАМОРНАЯ КРОШКА
- УСИЛИВАЕТ МЕЖСЛОЙНУЮ АДГЕЗИЮ
- ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ОСНОВАНИЯ
- СНИЖАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

СТО 88753220-006-2011

Код: 01-112

Поверхность	Дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные и бумажные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	200-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	6, 12

ЦВЕТ: белый, возможна колеровка

ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ



- ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- УФ -, АТМОСФЕРО-, ВОДОСТОЙКАЯ
- СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ТУ 2316-025-88753220-2008

 СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-077

Поверхность	Дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные и бумажные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	80-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25 °С)
Фасовка, кг	0,23

ЦВЕТА: серебристый перламутр, золотистый перламутр, серебристый металлик, золотистый металлик, бронзовый перламутр, бронзовый металлик

ФАКТУРНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ



- ФАКТУРНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
- РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛЬЕФНЫХ УЗОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

ТУ 2316-031-88753220-2008

 СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-076

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные и деревянные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	90-150 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	5; 14

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона

КОРОЕД ШТУКАТУРКА



- ИМИТАЦИЯ ПОРИСТОЙ КОРЫ ДЕРЕВА
- ДЕКОРАТИВНОЕ РОЛЛЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ С РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ, ОКРАШИВАЕТСЯ СВЕРХУ

СТО 88753220-019-2015

Код: ОН-065

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	2,0 - 3,5 кг/м²
Размер зерна	Мелкозернистая — 1-1,5 мм, среднезернистая — 1,5-2 мм, крупнозернистая — 2-2,5 мм.
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	5; 14; 30

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА



- НАТУРАЛЬНАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА
- МОЗАИЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ВОДОСТОЙКАЯ
- НЕ ТРЕБУЕТ КОЛЕРОВКИ

ТУ 2316-049-88753220-2010

Код: ОН-064

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	3 часа
Расход	2,0-5,0 кг/м²
Размер зерна	3 фракция — мелкозернистая 0,5-1,2 мм, 4 фракция — среднезернистая 1,0-2,0 мм, 5 фракция — крупнозернистая 2,0-2,5 мм.
Срок годности	12 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	5; 14; 30

ЦВЕТА: белая (3, 4, 5), розовый кирпич (3, 4), какао (3, 4), бежево-розовая (3, 4), светло-желтая (3, 4), желтая (3, 4), серая (3, 4), темно-серая (3, 4), серо-зеленая (3, 4), кремовая (3, 4), цвет №1 (3, 4), цвет №2 (3, 4), цвет №3 (3, 4), цвет №4 (3, 4), цвет №5 (3, 4), цвет №6 (3, 4), цвет №7 (3, 4), цвет №8 (3, 4), цвет №9 (3, 4), цвет №10 (3, 4), цвет №11 (3, 4), цвет №12 (3, 4)



- ИСКРЯЩЕЕСЯ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТЕКЛЯННЫЕ ШАРИКИ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СЕРЕБРИСТОГО МЕРЦАЮЩЕГО БАРХАНА
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-019-2015

DECO SILVER ШТУКАТУРКА

Декоративная и защитная обработка стен, потолков, колонн и других элементов интерьера (кроме полов). Применяется по бетонным, кирпичным, асбестоцементным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям, ДВП, ДСП, фанере. Для внутренних работ. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Изящное декоративное покрытие с перламутровыми частицами и стеклянными микросферами, создаёт эффект серебристого искрящегося бархана. Готова к применению. Экологически чистая, быстросохнущая, дышащая. Покрытие обладает высокой укрывистостью, твёрдостью, прочностью, влажостойкостью и стойкостью к мытью. Великолепная адгезия к различным поверхностям. Выпускается одного цвета — серебристая. Может использоваться как самостоятельное покрытие и в качестве базы под колеровку для получения необходимого оттенка.

Код: 01-069

Поверхность	Различные минеральные и деревянные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	150-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно протирать мягкой влажной ветошью
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1; 2,5

ЦВЕТ: серебристая, возможна колеровка



- ЭФФЕКТ ИЗЫСКАННОГО ШЁЛКА
- СИЯЮЩЕЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ИМИТИРУЕТ ПЕРЕЛИВАЮЩУЮСЯ ТКАНЬ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-019-2015

МОКРЫЙ ШЁЛК ШТУКАТУРКА

Декоративная и защитная обработка стен, потолков, колонн и других элементов интерьера (кроме полов). Применяется по бетонным, кирпичным, асбестоцементным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям, ДВП, ДСП, фанере. Для внутренних работ. Изящное декоративное покрытие под ткань с перламутровыми частицами создает эффект переливающегося шелка. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Экологически чистая, быстросохнущая, паропроницаемая. Покрытие обладает высокой укрывистостью (достаточно 2-х слоёв, чтобы создать необходимую фактуру), влажостойкостью, твёрдостью и прочностью, стойкостью к мытью. Великолепная адгезия к различным материалам. Выпускается одного цвета — серебристо-белая. Может использоваться как самостоятельное покрытие или в качестве базы под колеровку для получения необходимого оттенка.

Код: 01-068

Поверхность	Различные минеральные и деревянные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	150-300 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно протирать мягкой влажной ветошью
Условия транспортировки	Не морозостойкая (от +5 °C)
Фасовка, кг	1; 10

ЦВЕТ: серебристо-белая, возможна колеровка

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА



- ИМИТАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
- РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ «ПОД КАМЕНЬ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-019-2015

Код: 01-067

Поверхность	Различные минеральные и деревянные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	250–400 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается влажная уборка
Условия транспортировки	Не морозостойкая (от +5 до +40 °С)
Фасовка, кг	5; 14

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка

РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА



- ГЛУБОКОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ
- НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ УЗОРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-019-2015

Код: 01-066

Поверхность	Различные минеральные и деревянные основания
Назначение	Для внутренних и наружных работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	1,5–2,5 кг/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Стойкость поверхности	Морозостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	5; 14; 30

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка



- **ДЕКОРАТИВНЫЙ БАРЕЛЬЕФ СВОИМИ РУКАМИ**
- **СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И НЕОРДИНАРНЫХ ОБЪЕМНЫХ УЗОРОВ В ИНТЕРЬЕРЕ ПОМЕЩЕНИЙ**
- **ВОЗМОЖНО КОЛЕРОВАНИЕ МАССЫ, А ТАКЖЕ ОКРАШИВАНИЕ СВЕРХУ**

СТО 88753220-019-2015



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

БАРЕЛЬЕФ ШТУКАТУРКА

Защитная и декоративная обработка бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для наружных и внутренних работ. Позволяет получить как гладкие фактуры, так и глубокий барельефный рисунок с толщиной слоя до 10 мм. Представляет собой вязкую однородную волокнистую массу белого цвета. Обладает высокой твердостью, прочностью и хорошей адгезией. Легко наносится. Благодаря пластичной структуре и содержанию натуральных волокон целлюлозы маскирует трещины при незначительной усадке дома. Скрывает крупные дефекты стен, не требует тщательной подготовки поверхности. Экологически чистая, паропроницаемая и влагостойкая. Без запаха и растворителей.

Код: 01-11

Поверхность	Бетонные, кирпичные, асбестоцементные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности, ДВП, ДСП, фанера (кроме полов)
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	При толщине слоя до 5 мм — 2 часа, до 10 мм — 3 часа
Расход	1,5-2,5 кг/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Покрываемое легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Не морозостойкая продукция (от +5 до +40 °C)
Фасовка, кг	5; 14; 30

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка



- **ИМИТАЦИЯ ТЕКСТУР БЕТОНА И КАМНЯ**
- **ПОЛУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ**
- **ВОЗМОЖНО КОЛЕРОВАНИЕ МАССЫ А ТАКЖЕ ОКРАШИВАНИЕ СВЕРХУ**

СТО 88753220-019-2015

АРТ-БЕТОН ШТУКАТУРКА

Защитная и декоративная обработка бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для наружных и внутренних работ. Позволяет получить различные текстуры бетона или камня. Подходит для имитации поверхности травертина. Представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу белого цвета. Содержит мраморную крошку фракции 0,2-0,5 мм и среднезернистый кварцевый наполнитель. Скрывает мелкие дефекты стен, не требует тщательной подготовки поверхности. Высоковязкий фактурный материал с высокой твердостью, прочностью и хорошей адгезией. Экологически чистое, быстросохнущее, паропроницаемое, влагостойкое покрытие. Устойчиво к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков и перепадов температур. Без запаха и растворителей.

Код: 01-10

Поверхность	Бетонные, кирпичные, асбестоцементные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности, ДВП, ДСП, фанера (кроме полов)
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	Одного слоя — 2 часа, между слоями — 6 часов
Расход	0,8-2,0 кг/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Влагостойкое покрытие. Устойчиво к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков и перепадам температур
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	5; 14; 30

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка



- ЗАЩИЩАЕТ И ПОДЧЕРКИВАЕТ РЕЛЬЕФ
- ВЫДЕЛЯЕТ ГЛУБИНУ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ РЕЛЬЕФНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРИДАЕТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-020-2015

ВОСКОВОЙ СОСТАВ

Усиливает и эффектно подчёркивает тончайшие нюансы фактуры декоративных покрытий: короед, мокрый шёлк, венецианской, рельефной штукатурок, красок, обоев и др. Для внутренних работ. При нанесении по венецианской штукатурке увеличивает блеск, декоративный эффект прозрачности слоёв, глубину рельефа. Готовый к применению полупрозрачный материал на основе воска. Придаёт поверхности зеркальный блеск, свойственный полированному мрамору. Повышает износостойкость. Защищает от царапин, влаги и пыли. Допускается использование в помещениях, подверженных воздействию влаги или требующих мытья (ванные комнаты, кухни). Паропроницаемый, позволяет поверхности стен дышать, что препятствует образованию и размножению плесени и грибка. Экологически чистый материал. Легко наносится. Экономичный.

Код: 01-038

Поверхность	Декоративные покрытия, обои
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	2 часа
Расход	50-100 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Условия транспортировки	Не морозостойкий (от +5 до +40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 2,0

ЦВЕТ: полупрозрачный, возможна колеровка



- ИМИТАЦИЯ СОСТАРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ТРЕЩИНАМИ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ МЕЖДУ ДВУМЯ АКРИЛОВЫМИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
- РАСТРЕСКИВАЕТ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПРОЯВЛЯЯ В ТРЕЩИНАХ НИЖНИЙ СЛОЙ

ТУ 2316-014-88753220-2006



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КРАКЕЛЮР ЛАК

Создание декоративного эффекта потрескавшейся состаренной поверхности. Подходит для деревянных, металлических, минеральных, бумажных, гипсовых оснований, пенополистирола. Используется в качестве промежуточного слоя между двумя водно-дисперсионными акриловыми материалами. Для внутренних работ. Имеет однокомпонентную вязкую однородную структуру белого цвета. После высыхания становится прозрачным. Растрескивает финишное покрытие, проявляя в трещинах нижний слой. Легко наносится. Не содержит растворителей.

Код: 01-113

Поверхность	Деревянные, металлические, минеральные и др.
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	Одного слоя — 1 час, между слоями — не менее 3 часов
Расход	70-100 г/м²
Срок годности	12 месяцев
Температура нанесения	+15 до +35°C
Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая продукция (до -25°C)
Фасовка, кг	0,22 ; 0,9

ЦВЕТ: бесцветный, возможна колеровка

КАЗАЧКА

Предлагает простые и понятные решения, которые помогут каждому хозяину вернуть дому и участку былой вид. Стабильное качество и доступность лакокрасочной продукции позволяют быстро и добротнo реализовать любые идеи и создать атмосферу уюта и тепла.

«КАЗАЧКА» — ЯРКОСТЬ ТРАДИЦИЙ !





- ЭМАЛЬ
- ГРУНТ-ЭМАЛЬ

- ГРУНТОВКА
- КРАСКА



- 30 НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ
- АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — ДО 5 ЛЕТ
- ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ТУ 2312-003-88753220-2010

ПФ-115 ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ

Окрашивание деревянных и металлических поверхностей, например оконные рамы, подоконники, двери, решётки, металлические конструкции (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится, хорошо растекается. После нанесения образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

Код: 02-001

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	110-190 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, вишнёвая, жёлтая, защитная, зелёная, зелёное яблоко, красная, лимон, оранжевая, парижская зелень, светло-голубая, синяя, сиреневая, ультрамарин, фиолетовая, фисташковая, шоколадная, ярко-зелёная, бежевая, бирюзовая, голубая, коричневая, кремовая, морская волна, салатная, серая, слоновая кость, хаки, чёрная, терракотовая



- УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ
- СОДЕРЖИТ ДОБАВКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ ТВЁРДОСТЬ И БЛЕСК
- УБОРКА С МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

ТУ 2312-001-88753220-2011

ПФ-266 ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Обработка окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП, ДСП. Для работ внутри помещения. Содержит добавки, повышающие твёрдость, блеск и износостойкость покрытия. Легко наносится, хорошо растекается. Глянцевая. Обладает защитными и декоративными свойствами, повышенной стойкостью к мытью и воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

Код: 02-003

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Дерево, ДСП, ДВП
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	110 -190 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: красно-коричневая, жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех



- НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
- АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — ДО 4 ЛЕТ
- ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
- МЕНЕЕ ТОКСИЧНАЯ

ТУ 2317-046-88753220-2010

МА-15 КРАСКА МАСЛЯНАЯ

Окрашивание деревянных и металлических поверхностей, например оконные рамы, подоконники, двери, решётки, металлические конструкции (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью, истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

Код: 02-002

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	120-190 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, красная, зелёная, ярко-зелёная, синяя, голубая, железный сурик, бирюзовая, серая, чёрная



- **СОХРАНЯЕТ БЕЛИЗНУ — ДО +100°C**
- **БЫСТРОСОХНУЩАЯ — 1 ЧАС**
- **БЕЗ ЗАПАХА**
- **СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ**

СТО 88753220-021-2015



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

Окрашивание радиаторов отопления, труб и металлических конструкций. Для работ внутри помещений. Подходит для нанесения на деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные, бумажные поверхности. Высокая степень белизны. Не желтеет при воздействии температур до +100°C. Легко наносится, быстро сохнет, экологически чистая, не имеет резкого запаха. После высыхания образует шелковистую полуглянцевую поверхность. Стойкая к мытью и истиранию.

Код: 02-071

Тип покрытия	Полуглянцевое
Поверхность	Металл
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	110 - 140 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Допускается мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9

ЦВЕТ: белая



- **БЫСТРОСОХНУЩАЯ — 1 ЧАС**
- **АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — ДО 5 ЛЕТ**
- **ГРУНТ + ЭМАЛЬ + ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ**

ТУ 2312-015-88753220-2006

3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Сочетает в себе свойства антикоррозионного грунта, декоративной эмали и преобразователя ржавчины. Быстросохнущая. Экономичная. После высыхания образует однородное гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Легко наносится. Выпускается различных цветов.

Код: 02-020

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Ксилол
Запах	Присутствует
Время высыхания	1 час
Расход	110-160 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, голубая, синяя, серая, чёрная, коричневая, красно-коричневая



- **УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ**
- **ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ**
- **ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ**
- **ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ**
- **ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА**

ТУ 2312-004-88753220-2011

ГФ-021 ГРУНТОВКА

Применяется при строительстве и ремонте для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед покрытием красками и эмалями. Для работ снаружи и внутри помещения. Обеспечивает прочное соединение с поверхностью, уменьшает расход финишного слоя. Создает дополнительную защиту от коррозии. Устойчива к температурным изменениям от -45 до +65°C. После высыхания образует однородное антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается. Выпускается различных цветов.

Код: 02-005

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	90-130 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, красно-коричневая, серая



- ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ
- БЕЗ ЗАПАХА
- НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ТУ 2316-048-88753220-2010

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ

Обработка всех типов сухих минеральных оснований (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных) перед окраской лакокрасочными материалами или оклейкой обоями. Для работ снаружи и внутри помещений. Глубоко проникает, укрепляет и снижает впитывающую способность поверхности. Уменьшает расход финишных материалов, улучшает их технологические и эксплуатационные свойства. Антисептическая. После высыхания образует бесцветную паропроницаемую плёнку. Не требует разбавления. Экономичное решение.

Код: 02-055

Поверхность	Гипсокартон, минеральные поверхности, обои, штукатурка
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	80-170 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, л	3; 5; 10

ЦВЕТ: бесцветная



- СУХАЯ УБОРКА
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- для сухих помещений

ТУ 2316-023-88753220-2014

для потолка КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Код: 02-155

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка, дерево
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	140-170 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно протирать сухой мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	4
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- для сухих помещений

ТУ 2316-023-88753220-2014

для стен и потолка КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Код: 02-154

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка, дерево
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	140-170 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	3
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- ЧАСТИЧНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
- НЕ ЖЕЛТЕЕТ
- ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

ТУ 2316-023-88753220-2014



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 02-152

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание стен, потолков в помещениях, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т. д. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	140-170 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	2
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- СРОК СЛУЖБЫ — 5 ЛЕТ
- УКРЫВИСТАЯ
- УСТОЙЧИВА К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- КОЛЕРУЕТСЯ В ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА

ТУ 2316-023-88753220-2014



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 02-151

ФАСАДНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, складских зданий и сооружений, а также поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: подъезды, подвалы, гаражи. Для работ снаружи и внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных плит
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	140-170 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	2
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона

FORMULA Q8

Продукты данной серии предназначены для реализации первых идей в ремонте. Лёгкие решения, не требующие больших финансовых затрат, помогут быстро преобразовать пространство, создав комфортные условия для жизни.





- ЭМАЛЬ
- ГРУНТ — ЭМАЛЬ
- ГРУНТОВКА

- ШПАТЛЁВКА
- КРАСКА



- **ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА**
- **ИЗНОСОСТОЙКАЯ**
- **ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ**

СТО 88753220-009-2012

ЭМАЛЬ ПФ-115 АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Окрашивание загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения (кроме окраски пола). Атмосферостойкая. Универсальная. Легко наносится, хорошо растекается. Однородное защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

Код: 05-001

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	120-200 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Атмосферостойкость
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, вишнёвая, жёлтая, зелёная, красная, оранжевая, парижская зелень, светло-голубая, синяя, фиолетовая, шоколадная, ярко-зелёная, бежевая, бирюзовая, голубая, коричневая, кремовая, морская волна, салятная, серая, слоновая кость, хаки, чёрная, красно-коричневая, жёлто-коричневая, изумрудная, терракотовая



- **АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ**
- **ИЗНОСОСТОЙКАЯ**
- **УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ**

ТУ 2312-001-88753220-2011

ЭМАЛЬ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Обработка окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП, ДСП. Для работ внутри помещения. Содержит добавки, повышающие блеск, твёрдость и износостойкость покрытия. Легко наносится, хорошо растекается. Глянцевая. После высыхания образует однородное защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью и воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

Код: 05-003

Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Дерево, ДВП, ДСП
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	120 -200 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, красно-коричневая, светлый орех



- **ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ**
- **АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ**
- **АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ**
- **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ**

ТУ 2312-015-88753220-2006

ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Соединяет свойства декоративной эмали, антикоррозионного грунта и преобразователя ржавчины. Экономичная. Однородное износостойкое покрытие, выдерживает воздействие воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Легко наносится. Быстро сохнет. Выпускается различных цветов.

Код: 05-020

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	6 часов
Расход	120-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,7; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, голубая, синяя, серая, чёрная, коричневая, красно-коричневая, вишнёвая, шоколадная, оранжевая



- ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
 - ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ
 - УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ
- ТУ 2312-004-88753220-2011

ГРУНТОВКА ГФ-021 АЛКИДНАЯ

Предварительное грунтование металлических и деревянных поверхностей перед покрытием различными лакокрасочными материалами. Для работ снаружи и внутри помещения. Обеспечивает наиболее прочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предотвращает их отслоение. Защищает от коррозии металлические поверхности. После высыхания образует однородное атмосферостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается.

Код: 05-005

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Металл, дерево
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит
Запах	Присутствует
Время высыхания	24 часа
Расход	100-140 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, кг	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: красно-коричневая, серая



- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ
 - ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ
 - УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ
- ТУ 2316-048-88753220-2010

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и внутри помещений. Укрепляет, выравнивает впитывающую способность, повышает сцепление между основанием и последующими слоями краски. Придаёт обработанной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Увеличивает срок службы и экономит расход финишных материалов. При высыхании образует бесцветную паропроницаемую плёнку. Легко наносится.

Код: 05-055

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	80-200 г/м²
Срок годности	24 часа
Температура нанесения	от +15 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, л	1; 3; 5; 10

ЦВЕТ: бесцветная



- БЕЗ ЗАПАХА
 - УСИЛИВАЕТ МЕЖСЛОЙНУЮ АДГЕЗИЮ
 - СОДЕРЖИТ КВАРЦЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
- СТО 88753220-006-2011

БЕТОН-КОНТАКТ ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Предварительное грунтование плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, укладки керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий. Для работ снаружи и внутри помещений. Укрепляет и обеспыливает. Усиливает межслойную адгезию. Создаёт шероховатую поверхность и обеспечивает сцепление гладких оснований. Без резкого запаха. Рекомендуется применение в качестве сцепляющего слоя перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея и для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой.

Код: 05-059

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	200 - 350 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Фасовка, л	1,4; 3; 6; 12

ЦВЕТ: бесцветная



- БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
 - ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ
 - МИНИМАЛЬНАЯ УСАДКА
- ТУ 5772-006-88753220-2011

ШПАТЛЁВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Выравнивание и исправление небольших дефектов стен и потолков бетонных и оштукатуренных поверхностей перед покраской или оклейкой обоями. Для внутренних работ. Гладкая поверхность после высыхания. Минимальная усадка. Высокая адгезия и эластичность при нанесении. Легко наносится и шлифуется. Без резкого запаха.

Код: 05-166

Поверхность	Различные минеральные основания
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	4 часа
Расход	150-350 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Размер зерна	Среднедисперсная
Фасовка, кг	1,5; 3; 16

ЦВЕТ: белая



- БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
 - ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СУХАЯ УБОРКА
 - НАНОСИТСЯ БЕЗ ПОТЁКОВ И РАЗБРЫЗГИВАНИЯ
- ТУ 2316-023-88753220-2014

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Отделка потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и др., кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не желтеет. Без резкого запаха. Экологически чистая. Выпускается белого цвета.

Код: 05-155

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических
Назначение	Для внутренних работ.
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	160-200 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие аккуратно протирать сухой мягкой ветошью. Частая чистка изменит внешний вид поверхности
Класс истирания ISO 11998	5
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
 - СТОЙКАЯ К СУХОЙ УБОРКЕ
- ТУ 2316-023-88753220-2014

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Отделка стен и потолков в сухих помещениях и помещениях повышенной влажности. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для работ внутри помещения. Матовая поверхность. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания.

Код: 05-154

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП
Назначение	Для внутренних работ.
Растворитель	Вода
Запах	Отсутствует
Время высыхания	1 час
Расход	160 -180 г/м ²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно протирать сухой мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	4
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

ТУ 2316-023-88753220-2014

Код: 05-152

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Отделка стен, потолков и элементов строительных конструкций в помещениях, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для работ внутри помещения. После высыхания образует матовую поверхность. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания. Выпускается белого цвета. Экологически чистая.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Различные минеральные основания. Древесина и её производные
Назначение	Для внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Нет
Время высыхания	1 час
Расход	160-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +30 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	3
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- СРОК СЛУЖБЫ – ДО 3 ЛЕТ
- СТОЙКАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

ТУ 2316-023-88753220-2014

Код: 05-151

КРАСКА ФАСАДНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Отделка фасадов, а также поверхностей в помещениях повышенной влажности: подъезды, подвалы, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая поверхность. Стойкая к воздействию УФ и воды. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП
Назначение	Для наружных и внутренних работ.
Растворитель	Вода
Запах	Нет
Время высыхания	1 час
Расход	160-180 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +15 до +35 °C
Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	3
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	1,5; 3; 5; 13; 25

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка в пастельные тона



- БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ, МХА, ГРИБКА
- СТОЙКАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

ТУ 2316-023-88753220-2014

Код: 05-054

КРАСКА ПО КИРПИЧУ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ | АКРИЛОВАЯ

Защита и окраска минеральных поверхностей: кирпич, бетон, цементно-стружечные плиты, шифер, черепица, цоколи зданий. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая поверхность. Стойкая к воздействию УФ и воды. Паропроницаемая. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания. Антисептические добавки в составе препятствуют образованию плесени, мха, грибка на поверхности. Экологически чистая. Выпускается различных цветов.

Тип покрытия	Матовое
Поверхность	Минеральные основания (кирпич, бетон, цементно-стружечные плиты, шифер, черепица, цоколи зданий)
Назначение	Для наружных и внутренних работ
Растворитель	Вода
Запах	Нет
Время высыхания	2 часа
Расход	140-200 г/м²
Срок годности	24 месяца
Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Стойкость поверхности	Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Класс истирания ISO 11998	2
Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Фасовка, кг	2,4; 10

ЦВЕТА: белая, чёрная, синяя, зелёная, терракотовая, коричневая, красно-коричневая, серая, песочная



СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



СПРЕЙ

С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

- Уничтожает до 99% вирусов и бактерий
- Для рук и различных бытовых поверхностей
- Действует через 30 секунд после нанесения
- Быстро впитывается, не оставляя следов
- Удобная система распыления

Код: 0105

Назначение	Средство для уничтожения бактерий и вирусов
Поверхность	Для рук и различных бытовых поверхностей
Состав	Спирт изопропиловый 85%, деионизированная вода, перекись водорода, глицерин, отдушка, диметиловый эфир
Срок годности	36 месяцев
Условия транспортировки	от -40 до +40 °C
Фасовка, мл	425/520



СТО 88753220-030-2020

Эффективное средство для уничтожения бактерий и вирусов на коже рук и других бытовых поверхностях. Быстро впитывается, не оставляет пленки и липкости. Не нужно смывать водой или удалять с помощью салфетки. Экономичен в использовании благодаря удобной системе распыления. Предназначен для взрослых и детей старше 14 лет.



Производитель: «Престиж» холдинг, ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия,
Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903.

www.prestige-holding.ru